



Tekniset tiedot

HC 119i



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

H279

KOHOKOHDAT

- > Tehokas CEV Stage IV -moottori ECO-tilalla
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Korkea tiivistysteho
- > Intuiitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo ylläpito ja huolto
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

TEKNISET TIEDOT HC 119i (H279)

Painot		
Käyttöpaino aurinkokaton kanssa	kg	11190
Tyhjä paino ilman ohjaamo, ilman ROPS:ia	kg	10615
Työpaino, maks.	kg	11300
Akselikuorma, edessä/takana	kg	6015/5175
Staattnen linjakuorma, edessä	kg/cm	28,1
Ransk. luokitus, arvo/luokka		37,7/VM2
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2587,5
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	5926
Kokonaiskorkeus	mm	3061
Kuorman korkeus, min.	mm	2238
Akseliväli	mm	2992
Kokonaisleveys	mm	2282
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	448
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	500/500
Raideympyrän säde, sisä	mm	3883
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	45/27
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1504
Valssin vahvuus, edessä	mm	25
Valssityyppi, edessä		sileä
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 8 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2140
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		CUMMINS
Tyyppi		QSB 4.5 CIVD1
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		90/122/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		90/121/2200
Pakokaasunormi		CEV IV
Ajovoimansiirto		
Nopeus, työvaihde	km/h	0-7,0
Nopeus, kuljetusvaihde	km/h	0-12,0
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	36/41
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/35
Amplitudi, edessä, I/II	mm	1,80/0,76
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	240/158
Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	270
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	47,0
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	110

VARUSTEET

Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu yhdeltä puolelta | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Istuimen pituussäätö | 1 ajovipu | ECO-tila | Kallistettava konepelti | Hydrostaattinen ohjaus | 3-piste-heiluritaittonivel | Säädettyvä kaavin | Suojakatos muovია, lasikuituvahvistettu ja käännettävä

ERIKOISVARUSTUS

Kaavin, metallinen rakenne, kaksipuolinen | HCQ-tiivistysmittari | Nopeusmittari | | Tärytysautomaatiikka | Pyörivä varoitusvalo