



Techniniai duomenys

HC 119i



Grunto volai Serija HC
Grunto volas su lygiuoju volu

H279

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > CEV IV pakopos variklis su geriausia klasėje galia ir ECO režimu
- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti
- > Intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Puikus mašinos ir statybietės matomumas

TECHNINIAI DUOMENYS HC 119i (H279)

Svoriai		
Darbinis svoris su stogeliu nuo saulės	kg	11190
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	10615
Maks. darbinis svoris	kg	11300
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	6015/5175
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	28,1
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		37,7/VM2
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	2587,5
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	5926
Bendras aukštis	mm	3061
Pakrovimo aukštis, min.	mm	2238
Bazė	mm	2992
Bendras plotis	mm	2282
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaiva, viduryje	mm	448
Prošvaiva, kairėje ir dešinėje	mm	500/500
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	3883
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	45/27
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1504
Būgno storis, priekyje	mm	25
Būgno tipas, priekyje		lygus
Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		AW 23.1-26 8 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	2140
Padangų kiekis gale		2
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		CUMMINS
Rūšis		QSB 4.5 C1VD1
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		90/122/2200
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		90/121/2200
Išmetamųjų dujų standartas		CEV IV
Pavara		
Greitis, darbo etapas	km/h	0-7,0
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-12,0
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	36/41
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	30/35
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,80/0,76
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	240/158
Vairavimas		
Svyravimo kampas + / -	°	10

Vairavimas		
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	270
„AdBlue“ / DEF bakas, talpa	L	47,0
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	110

ĮRANGA

Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš vienos pusės | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Išilginis sėdynės reguliavimas | 1 važiavimo svirtis | ECO režimas | Atverčiamas variklio gaubtas | Hidrostatinis vairo mechanizmas | 3 taškų lankstinė jungtis | Nustatomas grandiklis | Plastikinis apsauginis stogas, sustiprintas stiklo pluoštu ir suskleidžiamas

SPEC. ĮRANGA

Metalinis grandiklis, dvipusis | HCQ tankinimo matuoklis | Greičio matuoklis | | Automatinė vibracijos sistema | švyturėlis;