



Техникалық сипаттамалар

HC 119i



Бір барабанды роликтер Серия HC
Бір барабанды компактор

H279

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > CEV Stage IV қозғалтқышы класындағы ең жақсы қуаты бар және ECO режимі бар
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Интуитивті және тілдік бейтарап жұмыс
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HC 119i (H279)

Салмақтар		
Күн шатыры бар жұмыс салмағы	kg	11190
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	10615
Жұмыс салмағы макс.	kg	11300
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	6015/5175
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	28,1
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		37,7/VM2
Әр шинаға әсер ететін дөңгелек жүктемесі, артқы	kg	2587,5
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	5926
Жалпы биіктігі	mm	3061
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2238
Білік аралық арақашықтық	mm	2992
Жалпы ені	mm	2282
Максималды жұмыс ені	mm	2140
Жол жарығы, орталық	mm	448
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	500/500
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	3883
Еңіс бұрышы, алдыңғы/артқы	°	45/27
Габаритті таңғыштар		
Құрсау ені, алдыңғы	mm	2140
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1504
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	25
Бинт түрі, алдыңғы жағы		teric
Шиналардың өлшемдері		
Шина өлшемі, артқы		AW 23.1-26 8 PR
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	2140
Шиналар саны, артқы		2
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		CUMMINS
Түрі		QSB 4.5 C1VD1
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		90/122/2200
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		90/121/2200
Пайдаланылған газ нормасы		CEV IV
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, Жұмыс	km/h	0-7,0
Жылдамдық, Көлік дәлізі	km/h	0-12,0
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	36/41
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	30/35

Вибрация		
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	1,80/0,76
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	240/158
Рульдік басқару		
Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	270
AdBlue / DEF ыдысы, мазмұны	L	47,0
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	110

АППАРАТУРА

Индикаторлар, жарық индикаторлары және ажыратқыштары бар аспаптар тақтасы | Бір жағынан көтерілуге болатын жүргізуші кабинасы | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Орындықтың бойлықпен жылжуы | 1 жетек тұтқасы | ЭКО-режим | Қайырмалы бағанасы бар қозғалтқыш капоты | Гидростатикалық басқару | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Реттелетін қырғыш | Қорғаныш төбе, шыны талшығы негізді пластик, жиналмалы

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Металл қырғыш, екіжақты | HCQ компрессометрі | Спидометр | | Автоматты вибрация | Жарқылдауық маяк