

Tehniskie dati

HC 119i



Ceļa veltni Sērija HC
Ceļa veltnis ar gludo valci

H279

BŪTISKIE FAKTI

- > CEV IV posma dzinējs ar labāko jaudu klasē un ECO režīmu
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs vienmērīgai svāra sadalei un izcilai taisnvirziena kustībai
- > Intuitīva un valodas ziņā neitrāla darbība
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu

TEHNISKIE DATI HC 119i (H279)

Svars		
Darba masa ar saules aizsargjumtu	kg	11190
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	10615
Maks. darba masa	kg	11300
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	6015/5175
Statiskā lineārā slodze, priekšā	kg/cm	28,1
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		37,7/VM2
Riteņa slodze katrā riepā, aizmugurē	kg	2587,5
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	5926
Kopējais augstums	mm	3061
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2238
Asu atstatums	mm	2992
Kopējais platums	mm	2282
Maksimālais darba platums	mm	2140
Klīrenss, vidū	mm	448
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	500/500
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	3883
Pārkares leņķis, priekšā/aizmugurē	°	45/27
Valču izmēri		
Priekšpusē valča platums	mm	2140
Valča diametrs, priekšā	mm	1504
Valča biezums, priekšā	mm	25
Valča veids, priekšā		gluds
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugurē		AW 23.1-26 8 PR
Platums starp riepu ārmalām, aizmugurē	mm	2140
Riepu skaits, aizmugurē		2
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		CUMMINS
Tips		QSB 4.5 CIVD1
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		90/122/2200
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		90/121/2200
Atgāzu standarts		CEV IV
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, darba pārnesums	km/h	0-7,0
Ātrums, transportēšanas pārnesums	km/h	0-12,0
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	36/41
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	30/35
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	1,80/0,76

Vibrācija		
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	240/158
Stūrēšana		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	270
AdBlue/DEF tvertne, tilpums	L	47,0
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	110

APRĪKOJUMS

Vadības pults ar rādītājiem, kontrollampiņām un slēdžiem | Vadītāja pults ar kāpnēm vienā pusē | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju | Sēdekļa gareniskā regulēšana | 1 braukšanas vadības svira | ECO režīms | Atgāžams dzinēja pārsegs | Hidrostatiska vadība | 3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums | Regulējama notīrīšanas ierīce | Plastmasas aizsargjumts, pastiprināts ar stikla šķiedrām, nolaižams

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Metāla notīrīšanas ierīce, divās pusēs | „HCQ” bļietējuma mērītājs | Spidometrs | Automātiskā vibrācijas sistēma | Bākuguns