

Tekniske spesifikasjoner

# HC 119iD



**Valsetog Serie HC**  
Valsetog med glattrommel

**H279**

## HØYDEPUNKTER

- > CEV Stage IV-motor med beste kraft i klassen og med ECO-modus
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Intuitiv og språknøytral drift
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 119iD (H279)

| Vekt                                |       |           |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| Vekt i driftsklar stand med soltak  | kg    | 11240     |
| Egenvekt uten hytte, uten ROPS      | kg    | 10665     |
| Vekt i driftsklar stand maks.       | kg    | 12620     |
| Aksellast, foran/bak                | kg    | 6215/5025 |
| Statisk linjelast, foran            | kg/cm | 29,0      |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse |       | 39,1/VM2  |
| Hjulbelastning per dekk, bak        | kg    | 2512,5    |

| Mål maskin                             |    |         |
|----------------------------------------|----|---------|
| Totallengde                            | mm | 5926    |
| Totalhøyde                             | mm | 3061    |
| Høyde lasting, min.                    | mm | 2238    |
| Akselavstand                           | mm | 2992    |
| Totalbredde                            | mm | 2282    |
| Maksimal arbeidsbredde                 | mm | 2140    |
| Bakkeklaring, midten                   | mm | 448     |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre | mm | 500/500 |
| Svingradius, indre                     | mm | 3883    |
| Helningsvinkel, foran/bak              | °  | 45/27   |

| Mål tromler             |    |       |
|-------------------------|----|-------|
| Trommelbredde, foran    | mm | 2140  |
| Trommeldiameter, foran  | mm | 1504  |
| Trommelstørrelse, foran | mm | 25    |
| Trommeltype, foran      |    | glatt |

| Mål dekk              |    |                 |
|-----------------------|----|-----------------|
| Dekkdimensjon, bak    |    | AW 23.1-26 8 PR |
| Bredde over dekk, bak | mm | 2140            |
| Antall dekk, bak      |    | 2               |

| Dieselmotor                       |  |               |
|-----------------------------------|--|---------------|
| Produsent                         |  | CUMMINS       |
| Type                              |  | QSB 4.5 C1VD1 |
| Sylindere, antall                 |  | 4             |
| Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min |  | 90/122/2200   |
| Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min |  | 90/121/2200   |
| Utslippsstandard                  |  | CEV IV        |

| Kjøredrift                     |      |        |
|--------------------------------|------|--------|
| Hastighet, arbeid              | km/h | 0-7,0  |
| Hastighet, transport           | km/h | 0-12,0 |
| klatreevne, med/uten vibrasjon | %    | 48/53  |

| Vibrasjon                       |    |           |
|---------------------------------|----|-----------|
| Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II | Hz | 30/35     |
| Amplitude, foran, I/II          | mm | 1,83/0,76 |
| Sentrifugalkraft, foran, I/II   | kN | 240/158   |

| Styring             |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| Pendlingsvinkel +/- | ° | 10          |
| Styring, type       |   | Leddstyring |

| Tankinnhold/påfyllingsmengde              |       |      |
|-------------------------------------------|-------|------|
| Drivstofftank, innhold                    | L     | 270  |
| AdBlue/DEF-tank, innhold                  | L     | 47,0 |
| Lydnivå                                   |       |      |
| Lydeffektnivå L(wA), garantert            | db(A) |      |
| Lydeffektnivå L(wA), representativ måling | db(A) | 110  |

UTSTYR

Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Førerplattform med innstigning på én side | Vibrasjonsisolert førerplattform | Lengdejustering | 1 kjørespak | ECO-modus | Panser som kan vippes | Hydrostatisk styring | 3-punkts svingledd | Justerbare avskrapere | Beskyttelsestak plast, glassfiberforsterket og sammenleggbart

SPESIALUTFØRELSE

Avskrapere i metallutførelse, to sider | Padfoot-hylse | HCQ-komprimeringsmåler | Hastighetsmåler | | Vibrasjonsautomatikk | Roterende lys