

Tehniskie dati

# HD+ 90i VV-S



## tandēma veltni Sērija HD+

Tandēma veltnis ar diviem vibrācijas valčiem

H273

## BŪTISKIE FAKTI

- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Elektroniska mašīnu pārvaldības sistēma „Hammtronic”
- > Braukšanas sliedes nobīde ērtai piebraukšanai un aizbraukšanai, kā arī blietēšanai pie ietves malām
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs vienmērīgai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustībai
- > Eksploatācijas koncepcija „Easy Drive”

TEHNISKIE DATI HD+ 90i VV-S (H273)

| Svars                                          |       |                            |
|------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| Darba masa ar kabīni                           | kg    | 10030                      |
| Darba masa ar ROPS                             | kg    | 9860                       |
| Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS                  | kg    | 9030                       |
| Maks. darba masa                               | kg    | 12470                      |
| Ass slodze, priekšā/aizmugurē                  | kg    | 5075/4955                  |
| Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē     | kg/cm | 30,2/29,5                  |
| Franču val. klasifikācija, vērtība/klase       |       | 23,11/VT1                  |
| Mašīnas izmēri                                 |       |                            |
| Kopējais garums                                | mm    | 4900                       |
| Kopējais augstums ar kabīni                    | mm    | 2980                       |
| Kopējais augstums ar ROPS                      | mm    | 3030                       |
| Iekraušanas augstums, minim.                   | mm    | 2150                       |
| Asu atstatums                                  | mm    | 3700                       |
| Kopējais platums ar kabīni                     | mm    | 1800                       |
| Maksimālais darba platums                      | mm    | 1850                       |
| Klīrenss, vidū                                 | mm    | 340                        |
| Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss      | mm    | 800/800                    |
| Pagriezienu rādiuss, iekšējais                 | mm    | 6050                       |
| Valču izmēri                                   |       |                            |
| Valča platums, priekšā/aizmugurē               | mm    | 1680/1680                  |
| Valča diametrs, priekšā/aizmugurē              | mm    | 1200/1200                  |
| Valča biezums, priekšā/aizmugurē               | mm    | 17/17                      |
| Valča veids, priekšā                           |       | vienlaidu/dalītas          |
| Valča veids, aizmugurē                         |       | vienlaidu/dalītas          |
| Braukšanas slīdes nobīde, kreisajā/labajā pusē | mm    | 170                        |
| Dīzeļdzinējs                                   |       |                            |
| Ražotājs                                       |       | DEUTZ                      |
| Tips                                           |       | TCD 3.6 L4                 |
| Cilindri, skaits                               |       | 4                          |
| Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm                     |       | 85,0/115,6/2300            |
| Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm                     |       | 85,0/113,9/2300            |
| Atgāzu standarts                               |       | ES V fāze / EPA 4. līmenis |
| Atgāzu pēcapstrāde                             |       | DOC-DPF-SCR                |
| Braukšanas piedziņa                            |       |                            |
| Ātrums, bezpakāpju                             | km/h  | 0 - 10,5                   |
| Regulēšana, bezpakāpju                         |       | HAMMTRONIC                 |
| Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas        | %     | 47/52                      |
| Vibrācija                                      |       |                            |
| Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II            | Hz    | 42/50                      |
| Vibrācijas frekvence, aizmugurē, I/II          | Hz    | 42/50                      |
| Amplitūda, priekšā, I/II                       | mm    | 0,61/0,40                  |
| Amplitūda, aizmugurē, I/II                     | mm    | 0,61/0,40                  |

| Vibrācija                                                  |       |                                       |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II                           | kN    | 84/78                                 |
| Centrbēdzes spēks, aizmugurē, I/II                         | kN    | 84/78                                 |
| Stūrēšana                                                  |       |                                       |
| Svārstību leņķis +/-                                       | °     | 10                                    |
| Stūrēšana, veids                                           |       | Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta |
| Izsmidzināšanas iekārta                                    |       |                                       |
| Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids                       |       | Spiediens                             |
| Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums                         |       |                                       |
| Degvielas tvertne, tilpums                                 | L     | 173                                   |
| AdBlue/DEF tvertne, tilpums                                | L     | 20                                    |
| Ūdens tvertne, tilpums                                     | L     | 760                                   |
| Skaņas līmenis                                             |       |                                       |
| Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība         | db(A) | 107                                   |
| Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums | db(A) | 103                                   |

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda | 2 lieli ārējie atpakaļskata spoguļi | Nolaižama notīrīšanas ierīce | Eksploatācijas koncepcija Easy Drive | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu | ECO režīms | Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs | Ūdens izsmidzināšana ar regulējamu ātrumu | Ātruma iepriekšēja izvēle | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju | Ūdens izsmidzināšanas sistēma ar izsmidzināšanas ierīcēm priekšpusē un aizmugurē | Braukšanas slīdes nobīde, hidrauliska | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Ūdens tvertne priekšpusē un aizmugurē, uzpildāma no abām pusēm | Centrāla ūdens izliešana

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Apsilde un kondicionēšanas iekārta | Tahogrāfs | HCQ Navigator | Vadības pults pārsegs | Motora apturēšanas automātika | „HAMM” temperatūras mērītājs (HTM) | Riteņu slīdes nobīdes indikators | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Zibšņu bākuguns | Apgaismojums „Coming Home” | Izslēdzējs | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | „HCQ” blietējuma mērītājs