

Tehnički podaci

HC 119iD



Samohodni valjci, pegla-guma Serija HC
Samohodni valjak, pegla-guma, sa glatkim omotačem

H279

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Zglobna veza u tri tačke za ravnomernu raspodelu težine i odličnu stabilnost po pravcu
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem

TEHNIČKI PODACI HC 119iD (H279)

Težine		
Radna težina sa krovnom tandom	kg	11240
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	10665
Radna težina maks.	kg	12620
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	6215/5025
Statičko linijsko opterećenje, napred	kg/cm	29,0
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		39,1/VM2
Opterećenje točkova po pneumatiku, nazad	kg	2512,5
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	5926
Ukupna visina	mm	3061
Visina tovara, min.	mm	2238
Međuosovinsko rastojanje	mm	2992
Ukupna širina	mm	2282
Maksimalna radna širina	mm	2140
Rastojanje od tla, sredina	mm	448
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	500/500
Radius kružnog traga, unutr.	mm	3883
Ugao nagiba, napred/pozadi	°	45/27
Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred	mm	2140
Prečnik omotača, napred	mm	1504
Debljina omotača, napred	mm	25
Vrsta omotača, napred		glatki
Dimenzije pneumatika		
Dimenzija pneumatika, nazad		AW 23.1-26 8 PR
Širina preko pneumatika, nazad	mm	2140
Broj pneumatika, nazad		2
Dizel motor		
Proizvođač		CUMMINS
Tip		QSB 4.5 C1VD1
Cilindar, broj		4
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		90/122/2200
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		90/121/2200
Standard za emisije izduvnih gasova		CEV IV
Pogon za kretanje		
Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-7,0
Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-12,0
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	48/53
Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	30/35
Amplituda, napred, I/II	mm	1,83/0,76

Vibracija		
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	240/158
Upravljač		
Ugao oscilovanja +/-	°	10
Upravljač, vrsta		Knick upravljač
Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	270
Rezervoar za AdBlue/DEF, sadržaj	L	47,0
Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	110

OPREMA

Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Platforma vozača sa jednostranim usponom | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Uzdužno pomeranje sedišta | 1 upravljačka poluga | ECO režim | Preklopiva hauba motora | Hidrostatički upravljač | Zglobno klatno sa 3 tačke | Podesivi strugač | Zaštitni krov od plastike, ojačan staklenim vlaknima i sklopiv

POSEBNA OPREMA

| Obloge sa bodljama (jež) | HCQ nož za zbijanje | Merač brzine | | Vibrirajuća automatika | Rotaciona signalna lampa