

Tekniska data

HC 119iD



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med slät vals

H279

HÖJDPUNKTER

- > Kraftfull EV Stage IV-motor med ECO-läge
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Hög kompakteringsprestanda
- > Intuitiv och språkneutral användning
- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats

TEKNISKA DATA HC 119iD (H279)

Vikter

Tjänstevikt med skyddstak	kg	11240
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	10665
Tjänstevikt max.	kg	12620
Axellast, fram/bak	kg	6215/5025
Statisk linjelast, fram	kg/cm	29,0
Fran. klassificering värde/klass		39,1/VM2
Hjullast per däck, bak	kg	2512,5

Mått maskin

Total längd	mm	5926
Total höjd	mm	3061
Hög lastning, min.	mm	2238
Axelavstånd	mm	2992
Total bredd	mm	2282
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	448
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	500/500
Spårkretsradie, inre	mm	3883
Frigångsvinkel, fram/bak	°	45/27

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	25
Valstyp, fram		Slät

Mått däck

Däckdimension, bak		AW 23.1-26 8 PR
Däckbredd, bak	mm	2140
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		CUMMINS
Typ		QSB 4.5 C1VD1
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		90/122/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		90/121/2200
Avgasnorm		CEV IV

Framdrivning

Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-7,0
Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	48/53

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/35
Amplitud, fram, I/II	mm	1,83/0,76
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	240/158

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning

Tankinnehåll/volym

AdBlue/DEF-tank, innehåll	L	47,0
---------------------------	---	------

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	110

UTRUSTNING

Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Förarplats med uppstigning på en sida | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Säteslängdjustering | 1 körspak | ECO-läge | Fällbar motorhuv | Hydrostatisk styrning | Trepunkts midjeled | Avstrykare inställningsbar | Skyddstak plast, glasfiberförstärkt och fällbart

EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare i metallutförande, tvåsidig | Padfotsskal | HCQ packningsmätare | Hastighetsmätare | | Vibrationsautomatik | Roterande varningslampa