

技術資料

HC 119i



路機 系列 HC
光輪式鋼輪路機

H279

加亮

- > CEV Stage IV 動機，具有一流的動力和 ECO 模式
- > 使用 3 點接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 直和語言中立的操作
- > 視野卓越，可看到機器和工地

技術資料 HC 119i (H279)

重量		
含天的操作重量	kg	11190
不含駕室的基本重量，不含 ROPS	kg	10615
最大操作重量	kg	11300
輪軸負載，前/後	kg	6015/5175
態線性負載，前方	kg/cm	28,1
法分類，資料/等級		37,7/VM2
個輪胎的負載，後方	kg	2587,5
機器尺寸		
長度	mm	5926
高度	mm	3061
高度，載，最小	mm	2238
軸距	mm	2992
度	mm	2282
最大工作度	mm	2140
離地間隙，中央	mm	448
左側/右側貼高度	mm	500/500
半，側	mm	3883
傾斜角，前/後	°	45/27
輪尺寸		
輪度，前方	mm	2140
輪直，前方	mm	1504
輪厚度，前方	mm	25
輪類型，前方		平滑
車輪尺寸		
輪胎大小，後方		AW 23.1-26 8 PR
含輪胎的度，後方	mm	2140
輪胎，後方		2
柴油引		
製造商		康明斯
類型		QSB 4.5 C1VD1
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		90/122/2200
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		90/121/2200
排放准		CEV IV
動		
速度，工作位	km/h	0-7,0
速度，動輪	km/h	0-12,0
能力，開/閉振動	%	36/41
振動		
振動頻率，前方，I/II	Hz	30/35
振幅，前方，I/II	mm	1,80/0,76
離心力，前方，I/II	kN	240/158
向		
動角度 +/-	°	10
向，類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱，容量	L	270
Ad 藍色/DEF-油，容	L	47,0
音量		
功率 L(WA)，標	db(A)	
功率 L(WA)，測量	db(A)	110

設備

示儀表盤，指示燈和開 | 可一側登車的操作台 | 振動解操作台 | 座椅向調節 | 1 根行走操 | 模式 | 翻開式動機 | 態液向 | 3 接機構 | 可調整板 | 塑防護，璃維強化，折式

選配設備

| HCQ 儀 | 行速度表 | | 振動自動置 | 旋警示燈