



Технічні параметри

HC 119i



Ґрунтові котки Серія HC
Ґрунтовий коток із гладким вальцем

H279

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Двигун CEV Stage IV з найкращою в своєму класі потужністю та з режимом ECO
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для рівномірного розподілу ваги та бездоганного повороту на повний кут.
- > Інтуїтивно зрозуміла та мовно-нейтральна операція
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HC 119i (H279)

Вага		
Робоча маса із сонцезахисним навісом	kg	11190
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	10615
Макс. робоча маса	kg	11300
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	6015/5175
Статичне лінійне навантаження, спереду	kg/cm	28,1
Франц. класифікація, значення/клас		37,7/VM2
Навантаження на шину ззаду	kg	2587,5
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	5926
Загальна висота	mm	3061
Висота завантаження, мін.	mm	2238
Відстань між осями	mm	2992
Загальна ширина	mm	2282
Максимальна робоча ширина	mm	2140
Дорожній просвіт, по центру	mm	448
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	500/500
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	3883
Кут звису, спереду/ззаду	°	45/27
Розміри вальця		
Ширина вальця спереду	mm	2140
Діаметр вальця спереду	mm	1504
Товщина обичайки вальця спереду	mm	25
Вид вальця, спереду		гладкий
Розміри шин		
Розміри шин ззаду		AW 23.1-26 8 PR
Ширина над шинами ззаду	mm	2140
Кількість шин ззаду		2
Дизельний двигун		
Виробник		CUMMINS
Тип		QSB 4.5 C1VD1
Кількість циліндрів		4
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		90/122/2200
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		90/121/2200
Стандарт токсичності відпрацьованих газів		CEV IV
Привод ходового механізму		
Швидкість під час роботи	km/h	0-7,0
Швидкість під час транспортування	km/h	0-12,0
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	36/41

Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	30/35
амплітуда спереду, I/II	mm	1,80/0,76
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	240/158
Рульове управління		
Кут коливання +/-	°	10
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	270
Бак AdBlue/DEF, місткість	L	47,0
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	110

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Платформа оператора, підйом з однієї сторони | Віброізолювана платформа оператора | Регулювання сидіння в поздовжньому напрямку | 1 важелі керування | Режим ECO | Відкидний капот двигуна | Гідростатичне рульове управління | 3-точкове шарнірне з'єднання | Шкребок регульований | Пластиковий захисний навіс, посилений скловолокном, складний

ОПЦІЯ

Металевий шкребок, двосторонній | Вимірювач ущільнення HCQ | Спідометр | | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Проблисковий маячок