

Tehnilised andmed

HD+ 90i VO-S



Tandemrullid Seeria HD+

Tandemvalts vibratsioon- ja ostsillatsioon-rullvaltsiga

H273

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Tihendamine ostsillatsiooniga (võnkumine)
- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic

TEHNILISED ANDMED HD+ 90i VO-S (H273)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	9815
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	9645
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	8815
Töökaal, max	kg	12250
Teljekoormus, ees/taga	kg	5075/4740
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	30,2/28,2
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		23,0/VT0
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	4900
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2980
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3030
Laadimiskõrgus, min	mm	2150
Teljevahe	mm	3700
Kogulaius kabiiniga	mm	1800
Maksimaalne töölaius	mm	1850
Kliirens, keskel	mm	340
Kaugus äärekidest, vasakul/paremal	mm	800/800
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	6050
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees/taga	mm	1680/1680
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	1200/1200
Valtsi paksus, ees/taga	mm	17/20
Valtsi liik, ees		sile/poolitatud
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	170
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 3.6 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		85,0/115,6/2300
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		85,0/113,9/2300
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF-SCR
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 10,1
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	38/43
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
Amplituud, ees, I/II	mm	0,6/0,39
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	84/78
Ostsillatsioon		
Ostsillatsioonijõud, taga	kN	128

Ostsillatsioon		
Ostsillatsiooni sagedus, taga	Hz	39
Tangentsiaalne amplituud, taga	mm	1,25
Rool		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	173
AdBlue/DEFi paak, sisu	L	20
Veepaak, sisu	L	760
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	107
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	101

VARUSTUS

12 V pistikupesa | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | Klapitav kaabits | Easy Drive juhtpaneel | Survevee pihustussüsteem | ECO-režiim | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Kiirusega reguleeritav veepihustus | Kiiruse eelvalik | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega | Hüdrauliline rööpme nihe | Vee filtreerimine (3-kordne) | Veepaak ees ja taga, mõlemalt poolelt täidetak | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Küte ja kliimaseade | Tahhograaf | HCQ Navigator | Armatuurilaua kate | Mootori seiskamisautomaatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Rööpmelaiuse nihke näidik | Tagurdus-helisignaal | Pöördvilkur | Coming Home valgustus | Lukustusseade | Servasurve- ja lõikeseade | HCQ tihedusastme mõõtur