

ข้อมูลทางเทคนิค

HD+ 90i VO-S



ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ HD+
ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกันพร้อมดรัมแบบสันสะท้อนและดรัมแบบกว้าง

H273

ไฮไลต์

- > การบีบอัดด้วยการแกว่ง
- > ความเฉยของช่องทางสำหรับการขับเคลื่อนเข้าและออก และการบีบอัดที่ขอบ
- > รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > ระบบจัดการเครื่องจักร Hammtronic อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลทางเทคนิค HD+ 90i VO-S (H273)

น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้องควบคุม	kg	9815
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	9645
น้ำหนักมาตรฐานไม่รวมห้องควบคุม, ไม่รวม ROPS	kg	8815
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	12250
โหลดเพลลา, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	5075/4740
โหลดแบบ Static Linear, หน้า/หลัง	kg/cm	30,2/28,2
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลัส		23,0/VT0
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	4900
ความสูงทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	2980
ความสูง, การโหลด, นาที้	mm	2150
ฐานล้อ	mm	3700
ความกว้างทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	1800
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	1850
ระยะห่างจากพื้น, ชาย/ขวา	mm	800/800
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	6050
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	1680/1680
เส้นผ่าศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	1200/1200
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	17/20
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		แบบเรียบ/แยก
ประเภทดรัม, ด้านหลัง		แบบเรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตสายพาน, ชาย / ขวา	mm	170
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 3.6 L4
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		85,0/115,6/2300
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		85,0/113,9/2300
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage V / EPA Tier 4
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		DOC-DPF-SCR
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0 - 10,1
ระบบควบคุม ปรับได้อย่างต่อเนื่อง		Hammtronic
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสั่นสะเทือน	%	38/43
การสั่นสะเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	42/50
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,61/0,40
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	84/78
การหมุน		
แรงหมุน, ด้านหลัง	kN	128
ความถี่ในการหมุน, ด้านหลัง	Hz	39
แอมพลิจูดตามแนวสัมผัส, ด้านหลัง	mm	1,25
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	10
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ระบบตัวฉีด		
หัวฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	173
AdBlue/ถัง DEF ปริมาตร	L	20
ถังเก็บน้ำ, ความจุ	L	760
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอ์	db(A)	107

ระดับเสียง

เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	-
------------------------------	-------	---

อุปกรณ์

เตาเสียบ 12 V, กระจกปฏิบัติงานและกระจกมองหลัง ขนาดใหญ่ 2 ตัว, ตัวปาดพายุได้, รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive, ระบบพรมน้ำแรงดันพรมสวิตซ์ตั้งช่วงเวลา, โหมด ECO, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับขึ้นได้จากทั้งสองด้าน, ตัววัดความเร็วระบบพรมน้ำ, ตัวเลือกความเร็ว, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สั่นสะเทือน, ระบบพรมน้ำ พรมแกนสีก ด้านหน้าและด้านหลัง, ความเฉงของช่องทาง, แบบไฮดรอลิค, ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น), ถังน้ำด้านหน้า และด้านหลัง เติมได้ทั้งสองด้าน, ช่องระบายน้ำตรงกลาง

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ, แหวนรองขับซี่, ระบบนำทาง HCQ, ฝาปิดแผงหน้าปัด, ระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ, เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM), ส่วนแสดงความเฉงของช่องทาง, แตรสำหรับการขับถอยหลัง, ไฟเตือนแบบหมุน, ชุดไฟ Coming Home, เครื่องมือล็อก, เครื่องกดขอบและเครื่องตัด, HCQ เครื่องวัดความหนาแน่น