

HD 10C VT

Tandemový válec s vibračním běhounem a soukolím

Tandemové válce Série HD CompactLine / Konstrukční řada H263



VÝZNAČNÉ RYSY HD CompactLine

- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- > Jednoduchá přeprava, jednoduché nakládání
- > Vynikající výhled na okraj běhounu, stroj a okolí na staveništi
- > Kompaktní rozměry
- > Jednostranné zavěšení běhounu Clear Side

Rozměry stroje

Celková délka (L)	mm	2309
Šířka (B)	mm	1080
Celková výška (H)	mm	2210
Šířka běhounu (X)	mm	1000
Výška nakládky, min. (HI)	mm	1580



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNICKÉ ÚDAJE		Jednotka	HD 10C VT
	Hmotnosti		
	Pohotovostní hmotnost s ROPS	kg	1640
	Pohotovostní hmotnost max.	kg	1740
	Statické liniové zatížení, vpředu	kg/cm	8,1
	Franc. klasifikace, hodnota/třída		8,1/PV1
	Rozměry stroje		
	Celková délka	mm	2309
	Celková výška s ROPS	mm	2210
	Výška nakládky, min.	mm	1580
	Rozvor	mm	1560
	Celková šířka	mm	1080
	Maximální pracovní šířka	mm	1064
	Stopový poloměr otáčení, vnitřní	mm	2130
	Rozměry běhounů		
	Šířka běhounu, vpředu	mm	1000
	Průměr běhounu, vpředu	mm	620
	Tloušťka běhounu, vpředu	mm	12
	Druh běhounu, vpředu		hladké/nedělené
	Rozměry obutí		
	Velikost pneumatik, vzadu		205/60-R15
	Počet pneumatik, vzadu		4
	Diesellový motor		
	Výrobce		KUBOTA
	Typ		D1105-E4B
	Válce, počet		3
	Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min		16,1/21,9/2600
	Výkon SAE J1349, kW/PS/ot/min		16,1/21,6/2600
	Emisní norma		EU Stage V / EPA Tier 4
	Dodatečná úprava spalín		-
	Pohon pojezdu		
	Rychlost, plynulá	km/h	0 - 11,0
	Stoupavost, s vibrací/bez vibrace	%	30/40
	Vibrace		
	Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	61/48
	Amplituda, vpředu, I/II	mm	0,38/0,38
	Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	17/11
	Řízení		
	Úhel kyvu +/-	°	8
	Řízení, druh		Kloubové řízení
	Skrápěcí zařízení		
	Skrápění vodou, druh		Tlak
	Obsah nádrže/množství náplně		
	Palivová nádrž, obsah	L	33
	Nádrž na vodu, obsah	L	70
	Nádrž na přísadu, obsah	L	9
	Hladina zvuku		
	Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	105
	Akustický výkon Lw(A), naměřený	db(A)	101

VYBAVENÍ

Zásuvka 12 V, 3bodový výkyvný kloub, Přístrojová deska s indikacemi, kontrolkami a spínači, Kryt přístrojové desky uzamykatelný a odolný proti povětrnostním vlivům, Clear Side, Skrápění tlakovou vodou s intervalovým spínačem, Stanoviště řidiče s oboustranným výstupem, Ochrana klínového řemenu, Vibrační automatika, Filtrace vody (3násobná), Centrální zvedací třmen

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

stěrače z plastu, sklopné, přídatná páka pojezdu vlevo, ochranná střecha, automatika zastavení motoru, houkačka při couvání, pracovní reflektory, světelný maják, Hlavní vypínač baterie, Kryt motoru se zvukovou izolací, vypouštěcí kohout vody, Přídavné zrcátko, Palubní nářadí

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM