

Tekniske data

HD 10C VT



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H263

HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Clear Side - Ensidig tromleophængning
- > Kompakte målinger
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening

TEKNISKE DATA HD 10C VT (H263)

Vægt

Driftsvægt med ROPS	kg	1640
Driftsvægt maks.	kg	1740
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	8,1
Fransk klassificering, værdi/klasse		8,1/PV1

Maskindimensioner

Total længde	mm	2309
Total højde med ROPS	mm	2210
Højde, last, min.	mm	1580
Akselafstand	mm	1560
Total bredde	mm	1070
Maks. arbejdsbredde	mm	1000
Sporkredsradius, indvendigt	mm	2130

Dimensioner Tromler

Tromlebredde, foran	mm	1000
Tromlediameter, foran	mm	620
Tromlestyrke, foran	mm	12
Tromletype, foran		glat/udelt

Dimensioner for dæk

Dækstørrelse, bagved		205/60-R15
Bredde over dæk, bagved	mm	1000
Antal dæk, bagved		4

Dieselmotor

Producent		KUBOTA
Type		D1105
Cylindre, antal		3
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		16,1/21,9/2600
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		16,1/21,6/2600
Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
Udstødningstrin EU		EU Stage V
Udstødningstrin USA		EPA Tier 4
Udstødningsefterbehandling		-

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Stigningsevne, med/uden vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	61/48
udsving, foran, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	17/11

Styring

Oscilleringsvinkel +/-	°	8
Styring, type		Knækstyring

Sprinklersystem

Vandsprinkler, type		Tryk
---------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	33
Vandtank, indhold	L	70

Tankindhold/påfyldningsmængde

Additivtank, indhold	L	9
----------------------	---	---

Støjniveau

Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	105
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	101

UDSTYR

12 V stikdåse | 3-punkt knæklod | Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere | Instrumentbrætcover kan afspærres og er vejrbestandigt | Clear Side | Trykvandoverrisling med intervalkobling | Førerplads med opstigning i begge sider | Kileremsbeskyttelse | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-dobbelt) | Central hævebøjle

SPECIALUDSTYR

Afstryger af plast, opklappelig | Ekstra kørestang til venstre | Tag | Motorstop-automatik | Bakalarm | Arbejdslys | Rotorblink | Batteriafbryder | Kølerhjelme med lydisolering | Vandafspæringshane | Ekstra spejl | Kabineværktøj