

Technische gegevens

HD 10C VT



Tandemwalsen Serie HD CompactLine | H263
Tandemwals met vibratiewals en set banden

HIGHLIGHTS

- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Clear Side - Eenzijdige rolophanging
- > Compacte afmetingen
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening

TECHNISCHE GEGEVENS HD 10C VT (H263)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	1640
Bedrijfsgewicht max.	kg	1740
Statische lijnlast, vóór	kg/cm	8,1
Franse classificatie, waarde/klasse		8,1/PV1

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	2309
Totale hoogte met ROPS	mm	2210
Transporthoogte, min.	mm	1580
Wielbasis	mm	1560
Totale breedte	mm	1070
Maximale werkbreedte	mm	1000
Draairadius, binnen	mm	2130

Afmetingen rollen

Rolbreedte, vóór	mm	1000
Roldiameter, vóór	mm	620
Roldikte, vóór	mm	12
Roltype, vóór		glad/ongedeeld

Afmetingen banden

Bandenmaat, achter		205/60-R15
Breedte over banden, achter	mm	1000
Aantal banden, achter		4

Dieselmotor

Fabrikant		KUBOTA
Type		D1105
Cilinders, aantal		3
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		16,1/21,9/2600
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		16,1/21,6/2600
Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Emissienorm EU		EU Stage V
Emissienorm USA		EPA Tier 4
Uitlaatgasnabehandeling		-

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	30/40

Trilsysteem

Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	61/48
Amplitude, vóór, I/II	mm	0,38/0,38
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	17/11

Stuurinrichting

Pendelhoek +/-	°	8
Stuurinrichting, type		Knikbesturing

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, type		Druk
------------------------	--	------

Tankvolume/vulhoeveelheid

Brandstoftank, volume	L	33
Watertank, volume	L	70

Tankvolume/vulhoeveelheid

Additievtank, volume	L	9
----------------------	---	---

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	105
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	101

UITRUSTING

12 V stopcontact | 3-punts zwenk koppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Clear Side | Drukwatersproeisysteem met intervalschakelaar | Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden | V-snaarbescherming | Automatisch vibratiesysteem | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale hefbeugel

SPECIALE UITRUSTING

Kunststof afstrijker, opvouwbaar | Extra aandrijvingshendel links | Veiligheidsdak | Automatische motorstop | Achteruitrijalarm | Verlichting werkomgeving | Zwaailicht | Accuschakelaar | Motorkap met geluidsisolatie | Wateraftapkraan | Extra spiegel | Boordgereedschap