

HD 10C VT

Tandemwals met vibratiewals en set banden

Tandemwalsen Serie HD CompactLine / Model H263





HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Compacte afmetingen
- > Clear Side - Eenzijdige rolomhang

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	2309
Breedte (B)	mm	1080
Totale hoogte (H)	mm	2210
Rolbreedte (X)	mm	1000
Transporthoogte, min. (HI)	mm	1580



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	HD 10C VT
	Gewichten		
	Bedrijfgewicht met ROPS	kg	1640
	Bedrijfgewicht max.	kg	1740
	Statische lijnlast, vóór	kg/cm	8,1
	Franse classificatie, waarde/klasse		8,1/PV1
	Afmetingen machine		
	Totale lengte	mm	2309
	Totale hoogte met ROPS	mm	2210
	Transporthoogte, min.	mm	1580
	Wielbasis	mm	1560
	Totale breedte	mm	1080
	Maximale werkbreedte	mm	1064
	Draairadius, binnen	mm	2130
	Afmetingen rollen		
	Rolbreedte, vóór	mm	1000
	Roldiameter, vóór	mm	620
	Roldikte, vóór	mm	12
	Rootype, vóór		glad/ongedeeld
	Afmetingen banden		
	Bandenmaat, achter		205/60-R15
	Aantal banden, achter		4
	Dieselmotor		
	Fabrikant		KUBOTA
	Type		D1105-E4B
	Cilinders, aantal		3
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		16,1/21,9/2600
	Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		16,1/21,6/2600
	Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Uitlaatgasnabehandeling		-
	Rijaandrijving		
	Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
	Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	30/40
	Trilsysteem		
	Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	61/48
	Amplitude, vóór, I/II	mm	0,38/0,38
	Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	17/11
	Stuurinrichting		
	Pendelhoek +/-	°	8
	Stuurinrichting, type		Knikbesturing
	Spreisysteem		
	Waterbesproeiing, type		Druk
	Tankvolume/vulhoeveelheid		
	Brandstoftank, volume	L	33
	Watertank, volume	L	70
	Additievatank, volume	L	9
	Geluidsniveau		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	105
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	101

UITRUSTING

12 V stopcontact, 3-punts zwenkoppeling, Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar, Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig, Clear Side, Drukwatersproeisysteem met intervalschakelaar, Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden, V-snaarbescherming, Automatisch vibratiesysteem, Waterfiltering (3-voudig), Centrale hefbeugel

SPECIALE UITRUSTING

Kunststof afstrijker, opvouwbaar, Extra aandrijvingshendel links, Veiligheidsdak, Automatische motorstop, Achteruitrijalarm, Verlichting werkomgeving, Zwaailicht, Accuschakelaar, Motorkap met geluidsisolatie, Wateraftapkraan, Extra spiegel, Boordgereedschap

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

