

tehnilised andmed

HD 10C VT



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Vibrobandaaži ja rattakomplektiga tandemrull

H263

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > vaba külg - ühepoolne lindi riputus
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Lihtne, intuiitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine

TEHNILISED ANDMED HD 10C VT (H263)

kaalud		
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	1640
töökaal max.	kg	1740
staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	8,1
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		8,1/PV1
masina mõõtmised		
kogupikkus	mm	2309
kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsega	mm	2210
koorma kõrgus, minim.	mm	1580
teljevahe	mm	1560
kogulaius	mm	1070
maksimaalne töölaius	mm	1000
eesmine pööderaadius	mm	2130
bandaažide mõõtmised		
bandaaži laius, ees	mm	1000
bandaaži läbimõõt, ees	mm	620
bandaaži paksus, ees	mm	12
bandaaži liik, ees		sile/poolitamata
rehvide mõõtmised		
rehvide suurus, taga		205/60-R15
laius rehvide kohal, taga	mm	1000
rehvide arv, taga		4
diiselmootor		
tootja		KUBOTA
tüüp		D1105
silindrite arv		3
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		16,1/21,9/2600
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		16,1/21,6/2600
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasiklass EU		EU Stage V
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
heitgaasi järelkäitlus		-
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0 - 11,0
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	30/40
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	61/48
amplituud ees, I/II	mm	0,38/0,38
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	17/11
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	8
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
vihmutussüsteem		
veega vihmutamine, liik		rõhk
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	33

paagi maht / täitekogus

veepaagi maht	L	70
lisandipaagi maht	L	9

müratase

müratase LW(A), kleebis	db(A)	105
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	101

VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelliigend | Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud | Ilmastikukindel ja lukustatav armatuurlaud kate | Clear Side | Intervalllülitiga surveveepihustus | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | Kiilrihmakaitsega | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Tsentraalne tõsteklamber

ERIVARUSTUS

Eemalepööratav plastkaabits | Täiendav sõiduhuob vasakul | Kaitsekatus | Mootori seiskamisautomaatika | Tagurdus-helisignaal | Töövalgustus | Pöördivilkur | Aku lahkliiti | Heliisolatsiooniga mootorikate | Vee väljalaskekraan | Lisapeegel | Tööriistakomplekt