

HD 10C VT


Vibrobandaaži ja rattakomplektiga tandemrull

Tandemrullid Seeria HD CompactLine / Seeria H263














TÄHTSAIMAD OMADUSED HD

- > Lihtne, intuiitivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Suurepärase vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Kompaktsed mõõtmed
- > vaba külj - ühepoolne lindi riputus

 masina mõõtmed			
kogupikkus (L)	mm		2309
laius (B)	mm		1080
kogukõrgus (H)	mm		2210
bandaaži laius (X)	mm		1000
koorma kõrgus, minim. (Hl)	mm		1580



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEHNILISED ANDMED		Üksus	HD 10C VT
	kaalud		
	Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	1640
	töökaal max.	kg	1740
	staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	8,1
	prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		8,1/PV1
	masina mõõtmised		
	kogupikkus	mm	2309
	kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsega	mm	2210
	koorma kõrgus, minim.	mm	1580
	teljevahe	mm	1560
	kogulaius	mm	1080
	maksimaalne töölaius	mm	1064
	seesmine pöörderaadius	mm	2130
	bandaažide mõõtmised		
	bandaaži laius, ees	mm	1000
	bandaaži läbimõõt, ees	mm	620
	bandaaži paksus, ees	mm	12
	bandaaži liik, ees		sile/poolitamata
	rehvide mõõtmised		
	rehvide suurus, taga		205/60-R15
	rehvide arv, taga		4
	diiselmootor		
	tootja		KUBOTA
	tüüp		D1105-E4B
	silindrite arv		3
	võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		16,1/21,9/2600
	võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		16,1/21,6/2600
	Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	heitgaasi järelkäitus		-
	veoajam		
	kiirus, astmevaba	km/h	0 - 11,0
	tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	30/40
	vibratsioon		
	vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	61/48
	amplituud ees, I/II	mm	0,38/0,38
	tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	17/11
	roolimehhanism		
	pendeldusnurk +/-	°	8
	roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
	vihmutussüsteem		
	veega vihmutamine, liik		rõhk
	paagi maht / täitekogus		
	kütusepaak, maht	L	33
	veepaagi maht	L	70
	lisandipaagi maht	L	9
	müratase		
	müratase LW(A), kleebis	db(A)	105
	müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	101

VARUSTUS

12 V pistikupes, 3-punkti-pendelligend, Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud, Ilmastikukindel ja lukustatav armatuurlaua kate, Clear Side, Intervalllülitiga surveepihustus, Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht, Kiilrihmakaitsega, Vibratsiooniautomaatika, Vee filtreerimine (3-kordne), Tsentraalne tõsteklamber

ERIVARUSTUS

Eemalpeööratav plastkaabit, Täiendav sõiduhuob vasakul, Kaitsekatus, Mootori seiskamisautomaatika, Tagurdus-helisignaali, Töövalgustus, Pöörvilkur, Aku lahklüliti, Heliisolatsiooniga mootorikate, Vee väljalaskekraan, Lisapeegel, Tööriistakomplekt

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM