

# HD 10C VT

Tandemtela värähtelyvalsilla ja pyöräsarjalla

Tandemtelat Sarja HD CompactLine / Rakennussarja H263








## KOHOKOHDAT HD CompactLine

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Kompaktit mitat
- > Tyhjä puoli - jyrän valssin tuenta toiselta puolelta

koneen mitat			
kokonaispituus (L)	mm		2309
leveys (B)	mm		1080
kokonaiskorkeus (H)	mm		2210
valssin leveys (X)	mm		1000
lastauksen korkeus, minimi (HI)	mm		1580



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISET TIEDOT		Yksikkö	HD 10C VT
	<b>paino</b>		
	ajopaino ROPSin kanssa	kg	1640
	Enimmäisajopaino	kg	1740
	staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	8,1
	ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		8,1/PV1
	<b>koneen mitat</b>		
	kokonaispituus	mm	2309
	kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	2210
	lastauksen korkeus, minimi	mm	1580
	akseliväli	mm	1560
	kokonaisleveys	mm	1080
	maksimityöleveys	mm	1064
	raideympyrän sisäsäde	mm	2130
	<b>valsien mitat</b>		
	valsien leveys edessä	mm	1000
	valsien halkaisija edessä	mm	620
	valsien vahvuus, edessä	mm	12
	valsien laji, edessä		sileä/jakamaton
	<b>renkaiden mitat</b>		
	rengaskoko takana		205/60-R15
	renkaiden määrä takana		4
	<b>Dieselmoottori</b>		
	valmistaja		KUBOTA
	Tyyppi		D1105-E4B
	sylinterien lukumäärä		3
	teho ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
	teho SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
	Pakokaasuluokka		EU Stage V / EPA Tier 4
	Pakokaasujen jälkikäsitteily		-
	<b>voimansiirtokoneisto</b>		
	nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,0
	nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40
	<b>täry</b>		
	tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	61/48
	amplitudi, edessä, I/II	mm	0,38/0,38
	keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	17/11
	<b>Ohjaus</b>		
	heilurikulma +/-	°	8
	ohjauslaji		nivelohjaus
	<b>kastelulaite</b>		
	vesikastelulaite, laji		paine
	<b>säiliön sisältö / täyttömäärä</b>		
	polttoainesäiliö, sisältö	L	33
	vesisäiliö, sisältö	L	70
	lisäainesäiliö, sisältö	L	9
	<b>melutaso</b>		
	ääniteho LW(A), tarra	db(A)	105
	ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	101

#### VARUSTEET

12 V:n pistorasia, 3-piste-heiluritaittonivel, Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet, Kojelaudan suojus lukittavissa ja säänkestävä, Clear Side, Painevesivalelu intervallikytkimellä, Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta, Kiilahihnan suojus, Värähtelyautomaattikka, Vesisuodatus (3-kert.), Keskellä nostokoukut

#### ERIKOISVARUSTELU

Kaavin, muoviva, käännettävä, Lisäajovipu vasen, Suojakatos, Moottorin pysäytysautomaattikka, Peruutusäänimerkki, Työvalonheittimet, Pyörivä varoitusvalo, Akun irtikytkin, Konepelti äänieristyksellä, Vedentyhjennyskana, Lisäpeili, Työkälsarja

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM