

tekniset tiedot

HD 10C VT



Tandemtelat Sarja HD CompactLine

Tandemtela värähtelyvalsilla ja pyöräsarjalla

H263

KOHOKOHDAT

- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Tyhjä puoli - jyrän valssin tuenta toiselta puolelta
- > Kompaktit mitat
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

TEKNISET TIEDOT HD 10C VT (H263)

paino

ajopaino ROPSin kanssa	kg	1640
Enimmäisajopaino	kg	1740
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	8,1
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		8,1/PV1

koneen mitat

kokonaispituus	mm	2309
kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	2210
lastauksen korkeus, minimi	mm	1580
akseliväli	mm	1560
kokonaisleveys	mm	1070
maksimityöleveys	mm	1000
raideympyrän sisäsäde	mm	2130

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	1000
valssin halkaisija edessä	mm	620
valssin vahvuus, edessä	mm	12
valssin laji, edessä		sileä/jakamaton

renkaiden mitat

rengaskoko takana		205/60-R15
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	1000
renkaiden määrä takana		4

Dieselmoottori

valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		D1105
synterierien lukumäärä		3
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Pakokaasuluokka		EU Stage V / EPA Tier 4
pakokaasuluokka EU		EU Stage V
pakokaasuluokka USA		EPA Tier 4
Pakokaasujen jälkikäsittely		-

voimansiirtokoneisto

nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,0
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

täry

tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	61/48
amplitudi, edessä, I/II	mm	0,38/0,38
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	17/11

Ohjaus

heilurikulma +/-	°	8
ohjauslaji		nivelohjaus

kastelulaite

vesikastelulaite, laji		paine
------------------------	--	-------

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö	L	33
vesisäiliö, sisältö	L	70

säiliön sisältö / täyttömäärä

lisäainesäiliö, sisältö	L	9
-------------------------	---	---

melutaso

ääniteho LW(A), tarra	db(A)	105
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	101

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus lukittavissa ja säänkestävä | Clear Side | Painevesivalelu intervallikytkimellä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Kiilahihnan suojus | Värähtelyautomaatiikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskellä nostokoukut

ERIKOISVARUSTELU

Kaavin, muovia, käännettävä | Lisääjovipu vasen | Suojakatos | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Akun irtikytkin | Konepelti äänieristyksellä | Vedentyhjennyskana | Lisäpeili | Työkalusarja