

Техникалық деректер

HD 10C VT



Екі жанышқылы жол катоктары Серия HD CompactLine

Тербелетін құрсауы мен тегершіктер жинағы бар екі жанышқылы жол катогы

H263

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Құрсау шетіне, құрылғыға және құрылыс алаңының айналасындағы ауданға тамаша көрініс
- > Clear Side – барабанды бір жақтан бекіту мүмкіндігі
- > Шағын габариттер
- > Қарапайым тасымалдау, қарапайым жүктеу әдісі
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР HD 10C VT (H263)

Салмақтар

ROPS бар жұмыс салмағы	kg	1640
Жұмыс салмағы, макс.	kg	1740
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	8,1
Француз жіктеуі, деректер/класс		8,1/PV1

Машина өлшемдері

Жалпы ұзындығы	mm	2309
ROPS бар жалпы биіктігі	mm	2210
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	1580
Дөңгелек базасы	mm	1560
Жалпы ені	mm	1070
Ең үлкен жұмыс ені	mm	1000
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	2130

Барабан өлшемдері

Барабан ені, алды	mm	1000
Барабан диаметрі, алды	mm	620
Барабан қалыңдығы, алды	mm	12
Барабан түрі, алды		тегіс/бөлінбеген

Доңғалақ өлшемдері

Шиналардың өлшемі, арты		205/60-R15
Шиналардың ені, арты	mm	1000
Шиналар саны, арты		4

Дизель моторы

Жасап шығарушы		KUBOTA
Түрі		D1105
Цилиндрлердің саны		3
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		16,1/21,9/2600
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		16,1/21,6/2600
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EU Stage V / EPA Tier 4
Шығару стандартты EU		EU Stage V
Шығару стандартты USA		EPA Tier 4
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		-

Жетек

Жылдамдық, шексіз айнымалы	km/h	0 - 11,0
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосуды/өшірулі	%	30/40

Вибрация

Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	61/48
Амплитуда, алды, I/II	mm	0,38/0,38
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	17/11

Рульдік басқару

Тербеліс бұрышы +/-	°	8
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару

Спринклерлік жүйе

Су спринклері, түрі		Қысым
---------------------	--	-------

Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы

Отын бағы, сыйымдылығы	L	33
Су бағы, сыйымдылығы	L	70
Қосымша бак, сыйымдылығы	L	9

Дыбыс деңгейі

Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	105
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	101

ЖАБДЫҚ

12 В розетка | 3 нүктелі руль бұрылысы | Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы | Аспаптар тақтасының қорғағыш қабаты, бұғатталады және ауа райына төзімді | Clear Side | Сумен жабдықтаудың интервалдарды ауыстырып-қосқышы бар қысымды жүйесі | Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы | Сыналы белдікті қорғау | Автоматты тербеліс | Суды сүзгіден өткізу (үш сатылы) | Ортаңғы көтеру кронштейні

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Пластик қырғыш, жиналмалы | Жүргізушінің сол жақтағы қосымша иінтіректері | Қорғаушы жаппа | Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам | Аккумулятор батареясының ажыратқышы | Дыбыс өткізбейтін қозғалтқыш капоты | Салқындатқыш сұйықты ағызуға арналған шүмек | Қосалқы айна |