

# HD 10C VT

Tandemvalse med vibrerende valsetrommel og sett med dekk

Tandemvalser Serie HD CompactLine / Byggeserie H263



## HØYDEPUNKTER HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Enkel transport, enkel lasting
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Kompakte mål
- > Clear Side – trommeloppheng på én side

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	2309
Bredde (B)	mm	1080
Total høyde (H)	mm	2210
Trommelbredde (X)	mm	1000
Høyde, lasting, min. (Hl)	mm	1580



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	HD 10C VT
	<b>Vekt</b>		
	Driftsvekt med ROPS	kg	1640
	Driftsvekt, maks.	kg	1740
	Statisk linjelast, foran	kg/cm	8,1
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		8,1/PV1
	<b>Dimensjoner, maskin</b>		
	Total lengde	mm	2309
	Total høyde med ROPS	mm	2210
	Høyde, lasting, min.	mm	1580
	Akseavstand	mm	1560
	Total bredde	mm	1080
	Maksimal arbeidsbredde	mm	1064
	Sporkrets, inne	mm	2130
	<b>Dimensjoner, tromler</b>		
	Trommelbredde, foran	mm	1000
	Trommeldiameter, foran	mm	620
	Trommelstyrke, foran	mm	12
	Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
	<b>Dimensjoner, utrustning</b>		
	Dekkestørrelse, bak		205/60-R15
	Dekkantall, bak		4
	<b>Dieselmotor</b>		
	Produsent		KUBOTA
	Type		D1105-E4B
	Sylindre, antall		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		16,1/21,9/2600
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		16,1/21,6/2600
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		-
	<b>Kjøredrev</b>		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,0
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	30/40
	<b>Vibrasjon</b>		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	61/48
	Amplitude, foran, I/II	mm	0,38/0,38
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	17/11
	<b>Styring</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	8
	Styring, type		Knekkstyring
	<b>Overrisslingsanlegg</b>		
	Vannoverrissling, type		Trykk
	<b>Tankinnhold/påfyllingsmengde</b>		
	Drivstofftank, innhold	L	33
	Vanntank, innhold	L	70
	Additivtank, innhold	L	9
	<b>Lydtrykknivå</b>		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	105
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	101

#### UTSTYR

12 V stikkontakt, 3-punkts svingledd, Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere, Dashborddeksel, låsbart og værbestandig, Clear Side, Trykkvannoverrissling med intervallbryter, Førerplattform med innstigning på begge sider, V-reimbeskyttelse, Vibrasjonsautomatikk, Vannfilter ring (3-dobbelt), Sentral løfteanordning

#### SPESIALUTSTYR

Skraper i plast, sammenleggbar, Ekstra kjørespak, venstre, Beskyttende tak, Automatisk avslåing av motor, Reservealarm, Arbeidslys, Roterende lys, Batteriskillebryter, Panser med lydisolering, Vannreineringsventil, Ekstra spill, Verktøysett

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**