

Tehnički podaci

# HD 10C VT



## Tandemski valjci Serija HD CompactLine

Tandemski valjak sa vibracionim omotačem bubnja i kompletom točkova

H263

### NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Odlična preglednost nad ivicom omotača bubnja, mašinom i okolinom gradilišta
- > Clear Side – jednostrano ogibljenje omotača bubnja
- > Kompaktne dimenzije
- > Jednostavan transport, jednostavan utovar
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje

## TEHNIČKI PODACI HD 10C VT (H263)

## Težine

Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	1640
Maks. radna težina	kg	1740
Statičko linearno opterećenje, spreda	kg/cm	8,1
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		8,1/PV1

## Dimenzije mašine

Ukupna dužina	mm	2309
Ukupna visina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	mm	2210
Visina punjenja, min.	mm	1580
Međusovinski razmak	mm	1560
Ukupna širina	mm	1070
Maksimalna radna širina	mm	1000
Krug okretanja, unutrašnji	mm	2130

## Dimenzije bubnja

Širina bubnja, spreda	mm	1000
Prečnik bubnja, spreda	mm	620
Debljina bubnja, spreda	mm	12
Vrsta bubnja, spreda		glatki/nepodeljen

## Dimenzije pneumatika

Veličina pneumatika, otpozadi		205/60-R15
Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	1000
Broj pneumatika, otpozadi		4

## Dizel motor

Proizvođač		KUBOTA
Tip		D1105
Broj cilindara		3
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		16,1/21,9/2600
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		16,1/21,6/2600
Stepen izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
Stepen izduvnih gasova EU		EU Stage V
Stepen izduvnih gasova USA		EPA Tier 4
Nakn. obrada izduvnih gasova		-

## Pogon

Brzina, kontinualna	km/h	0 - 11,0
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	30/40

## Vibracije

Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	61/48
Amplituda, spreda, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	17/11

## Upravljanje

Ugao oscilacija +/-	°	8
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje

## Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja

Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	33
Rezervoar za vodu, kapacitet	L	70
Rezervoar za aditiv, kapacitet	L	9

## Nivo zvuka

Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	105
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	101

## OPREMA

Utičnica za napon od 12 V | Zglobna veza u 3 tačke | Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Poklopac instrument-table sa bravom, otporan na vremenske prilike | Clear Side | Polivanje vodom pod pritiskom sa intervalnim prekidačem | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | Zaštita klinastog kaiša | Automatika vibriranja | Filtriranje vode (trostruko) | Centralna kuka za podizanje

## DODATNA OPREMA

Plastični strugač, sklopiv | Leva dodatna pogonska poluga | Zaštitni krov | Automatika za zaustavljanje motora | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Prekidač odvajanja akumulatora | Hauba motora sa zvučnom izolacijom | Ispusni ventil za vodu | Dodatni retrovizor |