

Technické údaje

HD 10C VT



Tandemové valce Séria HD CompactLine

Tandemový valec s vibračným behúňom a sadou pneumatík

H263

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Vynikajúci výhľad na okraje behúňa, stroj a stavenisko
- > Clear Side – jednostranné zavesenie bandáže
- > Kompaktné rozmery
- > Jednoduchá preprava, jednoduché naloženie
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 10C VT (H263)

Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	1640
Prevádzková hmotnosť max.	kg	1740
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	8,1
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		8,1/PV1

Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	2309
Celková výška s ROPS	mm	2210
Výška nakladania, min.	mm	1580
Rázvor náprav	mm	1560
Celková šírka	mm	1070
Maximálna pracovná šírka	mm	1000
Stopový polomer zatačania, vnútorný	mm	2130

Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredu	mm	1000
Priemer bandáže, vpredu	mm	620
Hrúbka bandáže, vpredu	mm	12
Druh bandáže, vpredu		hladké/nedelené

Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		205/60-R15
Šírka cez pneumatiky, vzadu	mm	1000
Počet pneumatík, vzadu		4

Vznetový motor		
Výrobca		KUBOTA
Typ		D1105
Valce, počet		3
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		16,1/21,9/2600
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		16,1/21,6/2600
Emisná trieda		EU Stage V / EPA Tier 4
Emisná trieda EU		EU Stage V
Emisná trieda USA		EPA Tier 4
Dodatočná úprava spalín		-

Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulo	km/h	0 - 11,0
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	30/40

Vibrácie		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	61/48
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	0,38/0,38
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	17/11

Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	8
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie

Kropiace zariadenie		
Kropenie vodou, druh		Tlak

Objem nádrže/objem náplne		
Palivová nádrž, objem	L	33

Objem nádrže/objem náplne		
Nádrž na vodu, objem	L	70
Nádrž na prísady, objem	L	9

Hladina akustického tlaku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	105
Akustický výkon LW(A), zmerany	db(A)	101

VYBAVENIE

12 V zásuvka | 3-bodový otočný kĺb | Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi | Kryt palubnej dosky uzamykateľný a odolný voči poveternostným vplyvom | Clear Side | Systém rozprašovania vody s intervalovým prepínačom | Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním | Ochrana klinového remeňa | Vibračná automatika | Filtrácia vody (trojitá) | Centrálny závesný strmeň

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Stierač z plastu, sklopný | Prídavná páka pojazdu vľavo | Ochranná strecha | Automatika zastavenia motora | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Vypínač batérie | Kryt motora so zvukovou izoláciou | Kohút vypúšťania vody | Prídavné zrkadlo | Pohotovostné náradie