

# HD 10C VT

Tandemový valec s vibračným behúňom a sadou pneumatík

Tandemové valce Séria HD CompactLine / Typový rad H263




## NAJDÔLEŽITEJŠIE HD CompactLine

- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Jednoduchá preprava, jednoduché naloženie
- > Vynikajúci výhľad na okraje behúňa, stroj a stavenisko
- > Kompaktné rozmery
- > Clear Side – jednostranné zavesenie bandáže

Rozmery stroja		
Celková dĺžka (L)	mm	2309
Šírka (B)	mm	1080
Celková výška (H)	mm	2210
Šírka bandáže (X)	mm	1000
Výška nakladania, min. (HI)	mm	1580



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TECHNICKÉ ÚDAJE		Jednotka	HD 10C VT
	<b>Hmotnosť</b>		
	Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	1640
	Prevádzková hmotnosť max.	kg	1740
	Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	8,1
	Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		8,1/PV1
	<b>Rozmery stroja</b>		
	Celková dĺžka	mm	2309
	Celková výška s ROPS	mm	2210
	Výška nakladania, min.	mm	1580
	Rázvor náprav	mm	1560
	Celková šírka	mm	1080
	Maximálna pracovná šírka	mm	1064
	Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	2130
	<b>Rozmery bandáží</b>		
	Šírka bandáže, vpredu	mm	1000
	Priemer bandáže, vpredu	mm	620
	Hrúbka bandáže, vpredu	mm	12
	Druh bandáže, vpredu		hladké/nedelené
	<b>Rozmery pneumatík</b>		
	Veľkosť pneumatík, vzadu		205/60-R15
	Počet pneumatík, vzadu		4
	<b>Vznetový motor</b>		
	Výrobca		KUBOTA
	Typ		D1105-E4B
	Valce, počet		3
	Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		16,1/21,9/2600
	Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		16,1/21,6/2600
	Emisná trieda		EU Stage V / EPA Tier 4
	Dodatočná úprava spalín		-
	<b>Pohon pojazdu</b>		
	Rýchlosť, plynulo	km/h	0 - 11,0
	Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	30/40
	<b>Vibrácie</b>		
	Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	61/48
	Amplitúda, vpredu, I/II	mm	0,38/0,38
	Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	17/11
	<b>Riadenie</b>		
	Uhol výkyvu +/-	°	8
	Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
	<b>Kropiace zariadenie</b>		
	Kropenie vodou, druh		Tlak
	<b>Objem nádrže/objem náplne</b>		
	Palivová nádrž, objem	L	33
	Nádrž na vodu, objem	L	70
	Nádrž na prísady, objem	L	9
	<b>Hladina akustického tlaku</b>		
	Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	105
	Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	101

#### VYBAVENIE

12 V zásuvka, 3-bodový otočný kĺb, Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi, Kryt palubnej dosky uzamykateľný a odolný voči poveternostným vplyvom, Clear Side, Systém rozprašovania vody s intervalovým prepínačom, Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním, Ochrana klinového remeňa, Vibračná automatika, Filtrácia vody (trojitá), Centrálny závesný strmeň

#### ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Stierač z plastu, sklopný, Prídavná páka pojazdu vľavo, Ochranná strecha, Automatika zastavenia motora, Siréna pre cúvanie, Pracovný svetlomet, Otočný maják, Vypínač batérie, Kryt motora so zvukovou izoláciou, Kohút vypúšťania vody, Prídavné zrkadlo, Pohotovostné náradie

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**