

Tekniska data

HD 10C VT



Tandemvältar Serie HD CompactLine

Tandemvält med vibrerande vals och hjulsats

H263

HÖJDPUNKTER

- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggplatsområde
- > Clear Side – enkelsidig valsupphängning
- > Kompakta mått
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering

TEKNISKA DATA HD 10C VT (H263)

| Vikt | | |
|-------------------------------|-------|---------|
| Tjänstevikt med ROPS | kg | 1640 |
| Tjänstevikt, max. | kg | 1740 |
| Statisk linjelast fram | kg/cm | 8,1 |
| Fransk klassning, värde/klass | | 8,1/PV1 |

| Mått maskin | | |
|---------------------|----|------|
| Totallängd | mm | 2309 |
| Totalhöjd med ROPS | mm | 2210 |
| Höjd last, minim. | mm | 1580 |
| Axelavstånd | mm | 1560 |
| Totalbredd | mm | 1070 |
| Maximal arbetsbredd | mm | 1000 |
| Vändradie insida | mm | 2130 |

| Mått vals | | |
|--------------------|----|-------------|
| Valsbredd, fram | mm | 1000 |
| Valsdiameter, fram | mm | 620 |
| Valstjocklek fram | mm | 12 |
| Valstyp, fram | | slät/odelad |

| Mått däck | | |
|----------------------|----|------------|
| Däckstorlek, bak | | 205/60-R15 |
| Bredd över däck, bak | mm | 1000 |
| Antal däck, bak | | 4 |

| Dieselmotor | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|
| Tillverkare | | KUBOTA |
| Typ | | D1105 |
| Cylinder, antal | | 3 |
| Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM | | 16,1/21,9/2600 |
| Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM | | 16,1/21,6/2600 |
| Avgasnorm | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Avgassteg EU | | EU Stage V |
| Avgassteg USA | | EPA Tier 4 |
| Avgasefterbearbetning | | - |

| Drivning | | |
|-------------------------------------|------|----------|
| Hastighet, steglös | km/h | 0 - 11,0 |
| Stigningsförmåga med/utan vibration | % | 30/40 |

| Vibration | | |
|--------------------------------|----|-----------|
| Vibrationsfrekvens, fram, I/II | Hz | 61/48 |
| Amplitud, fram, I/II | mm | 0,38/0,38 |
| Centrifugalkraft, fram, I/II | kN | 17/11 |

| Styrning | | |
|------------------|---|--------------------|
| Pendelvinkel +/- | ° | 8 |
| Styrning, typ | | Centertappstyrning |

| Begjutningsanläggning | | |
|-----------------------|--|-------|
| Vattenbegjutning, typ | | Tryck |

| Tankinhåll/påfyllningsmängd | | |
|-----------------------------|---|----|
| Bränsletank, innehåll | L | 33 |
| Vattentank, innehåll | L | 70 |
| Additivtank, innehåll | L | 9 |

| Bullernivå | | |
|-----------------------|-------|-----|
| Buller LW(A), uppmätt | db(A) | 101 |

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare | Kåpa för instrumentpanel, spärrbar och väderbeständig | Clear Side | Tryckbevattning med intervallbrytare | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Kilremsskydd | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Centralt lyfthandtag

SPECIALUTRUSTNING

Skrapa av plast, hopfällbar | Extra körspak till vänster | Skyddstak | Stoppautomatik motor | Backtuta | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Batterifrånskiljare | Motorhuv med ljudisolering | Vattenavtappningskran | Extra spegel | Verktygssats