

HD 10C VT

振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機

鋼輪路機 系列 HD CompactLine / 系列品 H263



加亮 HD CompactLine

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 運輸和載
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 緊湊型規格
- > 空側 側輪基座

機器尺寸			
長度 (L)	mm		2309
度 (B)	mm		1080
高度 (H)	mm		2210
輪度 (X)	mm		1000
高度，載，最小 (H1)	mm		1580



EU Stage V /
EPA Tier 4

技術資料	位	HD 10C VT
重量		
含 ROPS 的操作重量	kg	1640
最大操作重量	kg	1740
態線性負載, 前方	kg/cm	8,1
法分類, 資料/等級		8,1/PV1
機器尺寸		
長度	mm	2309
含 ROPS 的高度	mm	2210
高度, 載, 最小	mm	1580
軸距	mm	1560
度	mm	1080
最大工作度	mm	1064
半, 側	mm	2130
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	1000
輪直, 前方	mm	620
輪厚度, 前方	mm	12
輪類型, 前方		光面/整式
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		205/60-R15
輪胎, 後方		4
柴油引		
製造商		久保田
類型		D1105-E4B
汽		3
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		-
動		
速度, 無限動	km/h	0 - 11,0
能力, 開/閉振動	%	30/40
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	61/48
振幅, 前方, I/II	mm	0,38/0,38
離心力, 前方, I/II	kN	17/11
向		
動角度 +/-	°	8
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	33
水箱, 容量	L	70
添加槽, 容量	L	9
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	105
功率 LW(A), 測量	db(A)	101

設備

12 伏座, 3 接機構, 示儀表盤, 指示燈和開, 可鎖止儀表盤蓋板和防風, 清面, 有開間隔的水噴淋系統, 側可登車的操作台, V型皮保護, 自動振動系統, 水 (3 倍), 中央吊架

選配設備

折式塑料板, 左附加行走操, 遮板, 動機自動閉功能, 倒車警報器, 照明燈, 旋警示燈, 電瓶主開, 動機隔音置, 排水閥, 額外後視鏡,

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM