

Tehniskie dati

DV+ 90i VS-OS



Tandēma veltnī Sērija DV+

Tandēma veltnis ar vibrācijas un oscilācijas bandāžu

H278

BŪTISKIE FAKTI

- > Eksploatācijas koncepcija „Easy Drive”
- > Augsta blietēšanas kvalitāte, pateicoties optimālam blietēšanas parametra iestatījumam
- > Intelektiska ūdens izsmidzināšanas sistēma
- > Blietēšana ar oscilāciju
- > Liela panorāmas skata kabīne ar neierobežota skata koncepciju un brīvu skatu uz bandāžām un būvlaukumu

TEHNISKIE DATI DV+ 90i VS-OS (H278)

Svars		
Darba svars ar kabīni	kg	10060
Maksimālais darba svars	kg	12780
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse/aizmugure	kg/cm	29,2/30,7
Franc. klasifikācija, vērtība/klaše		22,8/VT1
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4450
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2965
Iekraušanas augstums, min.	mm	2172
Asu attālums	mm	3250
Kopējais platums ar kabīni	mm	1860
Maksimālais darba platums	mm	3050
Kreisās/labās puses ietves malas klirens	mm	665/665
Iekšējais pagriezienu rādiuss	mm	3000
Bandāžu izmēri		
Bandāžu platums, priekšpuse/aizmugure	mm	1680/1680
Bandāžu diametrs, priekšpuse/aizmugure	mm	1200/1200
Bandāžu biezums, priekšpuse/aizmugure	mm	17/20
Bandāžas veids, priekšpuse		vienlaidu/dalītas
Bandāžas veids, aizmugure		vienlaidu/dalītas
Veltņa nobīde, pa kreisi/pa labi	mm	1370
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Modelis		TCD 3.6 L4
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		74,4/101,2/2200
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		74,4/99,7/2200
Izplūdes gāzu norma		EU Stage V / EPA Tier 4
Izplūdes gāzu pēcāprāde		DOC-DPF-SCR
Piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 11,0
Regulēšana, bezpakāpju		Hammtronic
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	40/45
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	42/50
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	0,61/0,40
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	84/78
Oscilācija		
Oscilācijas spēks, aizmugure	kN	141
Oscilācijas frekvence, aizmugure	Hz	36
Tangenciālā amplitūda, aizmugure	mm	1,12

Vadība		
Vadība, veids		Pilnpiedziņa, analogs
Apsmidzināšanas ierīce		
Ūdens smidzināšana, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	160
AdBlue/DEF tvertne, ietilpība	L	20
Ūdens tvertne, tilpums	L	810
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	106
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	104

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (dubultās) | 2 lieli darba un atpakaļskata spoguļi | 2 ūdens sūkņi | Nolaižama notīrīšanas ierīce | Eksploatācijas koncepcija Easy Drive | Apgaismojuma pakete eksploatācijai uz ceļiem un ielām | Uzpilde ar spiedienu no apakšas | ECO režīms | Ar atsperēm amortizēts vadītāja sēdekļs, roku balstiem un drošības jostu | Pudeļu turētājs | Hammtronic – elektroniska mašīnu pārvaldība | Logs kabīnes grīdā priekšpusē un aizmugurē | Sāniski pārvietojams un pagriežams sēdekļa eksploatācijas bloks | Ūdens izsmidzināšanas sistēma ar smidzināšanas ierīci priekšpusē un aizmugurē | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Ūdens tvertne priekšpusē un aizmugurē, uzpildāma no abām pusēm | Centrālā ūdens izliešana

PAPILDAPRĪKOJUMS

Radio | HCQ Navigator | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | Izklīdētājs | Sala aizsardzības injekcija | Centrālā ieeļļošanas iekārta | Motora apturēšanas automātika | „HAMM” temperatūras mērītājs (HTM) | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Zibšņu bākguns | Bandāžas malas apgaismojums | Bandāžas apgaismojums | Apgaismojums „Coming Home”