

Tekniske data

DV+ 90i VS-OS



Tandemvalser Serie DV+

Tandemvalse med vibrerende og oscilleringstrommel

H278

HØYDEPUNKTER

- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > God komprimeringseffekt takket være optimal innstilling av komprimeringsparameteren
- > Smart sprinklersystem
- > Komprimering med oscillering
- > Stor panoramaførerhytte med god sikt-konsept, og fritt utsyn til tromler og byggeplass

TEKNISKE DATA DV+ 90i VS-OS (H278)

Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	10060
Driftsvekt, maks.	kg	12780
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	29,2/30,7
Fransk klassifisering, verdi/klasse		22,8/VT1
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	4450
Total høyde med førerhus	mm	2965
Høyde, lasting, min.	mm	2172
Akseavstand	mm	3250
Total bredde med førerhus	mm	1860
Maksimal arbeidsbredde	mm	3050
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	665/665
Sporkrets, inne	mm	3000
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1200/1200
Trommelstyrke, foran/bak	mm	17/20
Trommeltype, foran		glatt/delt
Trommeltype, bak		glatt/delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	1370
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		74,4/101,2/2200
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		74,4/99,7/2200
Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
Avgassetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,0
Regulering, trinnløs		Hammtronic
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	40/45
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,61/0,40
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	84/78
Oscillasjon		
Oscillasjonskraft, bak	kN	141
Oscillasjonsfrekvens, bak	Hz	36
Tangential amplitude, bak	mm	1,12
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	4
Styring, type		Firehjul, analog
Overrislingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	20
Vanntank, innhold	L	810
Lydtryknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	104

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbelt) | 2 store arbeids- og bakspeil | 2 vannpumper | Skraper sammenleggbar | Betjeningskonsept Easy Drive | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene | Trykkopptanking nedenfra | ECO-modus | Fjæret fører sete med armstøtter og sikkerhetsbelte | Flaskeholder | Hammtronic – elektronisk maskinstyring | Bunnvindu foran og bak i førerhuset | Setebetjeningsenhet, forskyv- og svingbar til siden | Sprinkelsystem med sprinkellist foran og bak | Vannfilter ring (3-dobbelt) | Vanntank foran og bak, påfylles fra begge sider | Sentral vanndreneringsventil

SPESIALUTSTYR

Radio | HCQ Navigator | Kantpresse- og kutteutstyr | Sponspreder | Frostvæskeinnsprøytning | Midtre smørepunkt | Automatisk avslåing av motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Reservealarm | Roterende lys | Trommelkantbelysning | Trommelbelysning | Coming Home-belysning