

Dane techniczne

DV+ 90i VS-OS



Walce tandemowe Seria DV+

Walec tandemowy z bębnem wibracyjnym i oscylacyjnym

H278

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Obsługa Easy Drive
- > Dobra jakość zagęszczania dzięki optymalnemu ustawieniu parametrów zagęszczania
- > Inteligentny system zraszania
- > Zagęszczanie z oscylacją
- > Kabina panoramiczna, wieloprzestrzenna z możliwością swobodnego wyglądania i dobrym widokiem na bębny i budowę

DANE TECHNICZNE DV+ 90i VS-OS (H278)

Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	10060
--	----	-------

Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	12780
---------------------------------------	----	-------

Nacisk liniowy statyczny, przód/tył	kg/cm	29,2/30,7
-------------------------------------	-------	-----------

Klasyfik. francuska, wartość/klasa		22,8/VT1
------------------------------------	--	----------

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	4450
-------------------	----	------

Wysokość całk. z kabiną	mm	2965
-------------------------	----	------

Wysokość załadunku, min.	mm	2172
--------------------------	----	------

Rozstaw osi	mm	3250
-------------	----	------

Szerokość całk. z kabiną	mm	1860
--------------------------	----	------

Maks. szerokość robocza	mm	3050
-------------------------	----	------

Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	665/665
--	----	---------

Promień skrętu, wewn.	mm	3000
-----------------------	----	------

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód/tył	mm	1680/1680
----------------------------	----	-----------

Średnica bębna, przód/tył	mm	1200/1200
---------------------------	----	-----------

Grubość bębna, przód/tył	mm	17/20
--------------------------	----	-------

Rodzaj bębna, przód		gładkie/dzielone
---------------------	--	------------------

Rodzaj bębna, tył		gładkie/dzielone
-------------------	--	------------------

Przesunięcie śladu, lewo/prawo	mm	1370
--------------------------------	----	------

Silnik wysokoprężny

Producent		DEUTZ
-----------	--	-------

Typ		TCD 3.6 L4
-----	--	------------

Liczba cylindrów		4
------------------	--	---

Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		74,4/101,2/2200
------------------------------------	--	-----------------

Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		74,4/99,7/2200
------------------------------------	--	----------------

Poziom emisji spalin		EU Stage V / EPA Tier 4
----------------------	--	-------------------------

Wtórna obróbka spalin		DOC-DPF-SCR
-----------------------	--	-------------

Napęd jezdny

Prędkość, bezstopniowa	km/h	0 - 11,0
------------------------	------	----------

Regulacja, bezstopniowa		Hammtronic
-------------------------	--	------------

Zdoln. pok. wzniesień, z vibr./bez	%	40/45
------------------------------------	---	-------

Wibracje

Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	42/50
-----------------------------------	----	-------

Amplituda, przód, I/II	mm	0,61/0,40
------------------------	----	-----------

Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	84/78
------------------------------	----	-------

Oscylacja

Siła oscylacji, tył	kN	141
---------------------	----	-----

Częstotliw. oscylacji, tył	Hz	36
----------------------------	----	----

Amplituda styczna, tył	mm	1,12
------------------------	----	------

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	4
----------------------------	---	---

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy, rodzaj		obie osie, analogiczny
---------------------------	--	------------------------

Układ zraszania

Zraszanie wodą, rodzaj		ciśnieniowe
------------------------	--	-------------

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	160
---------------------------	---	-----

Zbiornik AdBlue/DEF, pojemność	L	20
--------------------------------	---	----

Zbiornik wody, objętość	L	810
-------------------------	---	-----

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	106
---------------------------------	-------	-----

Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	104
------------------------------	-------	-----

WYPOSAŻENIE

gniazdka 12 V (2x) | 2 duże lusterka robocze i wsteczne | 2 pompy wody | Zgarniacz składany | Obsługa Easy Drive | Pakiet oświetlenia do ruchu na drogach publicznych | Tankowanie pod ciśnieniem od dołu | Tryb ECO | Amortyzowane siedzenie operatora z podłokietnikami i pasem bezpieczeństwa | Uchwyt na napoje | Hammtronic – elektroniczne zarządzanie maszyną | Okno w podłodze kabiny z przodu i z tyłu | Sterownik fotela przesuwany na boki i obrotowy | System zraszający z listwą natryskową z przodu i z tyłu | Filtrowanie wody (3-krotne) | Zbiornik wody z przodu i z tyłu, napełniany z obu stron | Centralny spust wody

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Radio | HCQ Navigator | Urządzenie dociskające krawędzie i urządzenie tnące | Rozrzutnik żwiru | Zastrzyk preparatu chroniącego przed zamarznięciem | Centralny punkt smarowania | Automat zatrzymujący silnik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Akustyczny sygnalizator cofania | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Oświetlenie krawędzi bębna | Oświetlenie bębna | Oświetlenie Coming Home