

Tehnički podaci

DV+ 90i VS-OS



Tandemski valjci Serija DV+

Tandemski valjak sa vibracionim i oscilatornim omotačem bubnja

H278

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Konceptija rukovanja Easy Drive
- > Visok kvalitet zbijanja zbog optimalnog podešavanja parametara zbijanja
- > Inteligentni sistem za polivanje vodom
- > Zbijanje sa oscilovanjem
- > Velika panoramska kabina sa koncepcijom jasne preglednosti nad omotačima bubnjeva i gradilištem

TEHNIČKI PODACI DV+ 90i VS-OS (H278)

Težine

Radna težina sa kabinom	kg	10060
Maks. radna težina	kg	12780
Statičko linearno opterećenje, spreda/otpozadi	kg/cm	29,2/30,7
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		22,8/VT1

Dimenzije mašine

Ukupna dužina	mm	4450
Ukupna visina sa kabinom	mm	2965
Visina punjenja, min.	mm	2172
Međuosovinski razmak	mm	3250
Ukupna širina sa kabinom	mm	1860
Maksimalna radna širina	mm	3050
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	665/665
Krug okretanja, unutrašnji	mm	3000

Dimenzije bubnja

Širina bubnja, spreda/otpozadi	mm	1680/1680
Prečnik bubnja, spreda/otpozadi	mm	1200/1200
Debljina bubnja, spreda/otpozadi	mm	17/20
Vrsta bubnja, spreda		glatki/podeljen
Vrsta bubnja, otpozadi		glatki/podeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	1370

Dizel motor

Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 3.6 L4
Broj cilindara		4
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		74,4/101,2/2200
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		74,4/99,7/2200
Stepen izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
Nakn. obrada izduvnih gasova		DOC-DPF-SCR

Pogon

Brzina, kontinualna	km/h	0 - 11,0
Regulator, kontinualni		Hammtronic
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	40/45

Vibracije

Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	42/50
Amplituda, spreda, I/II	mm	0,61/0,40
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	84/78

Oscilacije

Oscilatorna sila, otpozadi	kN	141
Frekvencija oscilacija, otpozadi	Hz	36
Tangencijalna amplituda, otpozadi	mm	1,12

Upravljanje

Ugao oscilacija +/-	°	4
---------------------	---	---

Upravljanje

Upravljanje, vrsta		Pogon na sve točkove, analogni
--------------------	--	--------------------------------

Postrojenje za navodnjavanje

Navodnjavanje vodom, vrsta		Pritisak
----------------------------	--	----------

Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja

Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	160
Rezervoar za AdBlue/DEF, kapacitet	L	20
Rezervoar za vodu, kapacitet	L	810

Nivo zvuka

Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	106
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	104

OPREMA

Utičnice za napon od 12 V (dvostruke) | 2 velika radna ogledala i retrovizora | 2 pumpe za vodu | Sklopivi strugač | Koncept upravljanja Easy Drive | Paket osvetljenja za korišćenje na javnim putevima | Punjenje pod pritiskom odozdo | ECO režim | Vozačko sedište sa ogibljem, naslonima za ruke i sigurnosnim pojasom | Držalac za piće | Hammtronic – elektronsko upravljanje mašinom | Prozor do poda kabine, spreda i otpozadi | Bočno pomerljivo i obrtno sedište sa komandnom jedinicom | Sistem za polivanje vodom sa letvom za prskanje spreda i otpozadi | Filtriranje vode (trostruko) | Rezervoar za vodu spreda i otpozadi, obostrano punjenje | Centralni ispušni za vodu

DODATNA OPREMA

Radio | HCQ Navigator | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | Razastirač | Ubrizgavanje antifrizu | Centralni uređaj za podmazivanje | Automatika za zaustavljanje motora | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sirena za vožnju unazad | Rotaciona signalna lampa | Osvetljenje ivica omotača bubnja | Osvetljenje omotača bubnja | Osvetljenje „Coming Home“