

Tekniska data

DV+ 90i VS-OS



Tandenvältar Serie DV+

Tandenvält med vibrerande och oscillerande vals

H278

HÖJDPUNKTER

- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Hög packningskvalitet genom optimal inställning av packningsparametrar
- > Intelligent bevattningssystem
- > Packning med oscillering
- > Mycket rymlig panoramahytt med fri sikt och god uppsikt över valsarna och byggsplatsen

TEKNISKA DATA DV+ 90i VS-OS (H278)

Vikt		
Tjänstevikt med hytt	kg	10060
Tjänstevikt, max.	kg	12780
Statisk linjelast fram/bak	kg/cm	29,2/30,7
Fransk klassning, värde/klass		22,8/VT1
Mått maskin		
Totallängd	mm	4450
Totalhöjd med hytt	mm	2965
Höjd last, minim.	mm	2172
Axelavstånd	mm	3250
Totalbredd med hytt	mm	1860
Maximal arbetsbredd	mm	3050
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	665/665
Vändradie insida	mm	3000
Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	1680/1680
Valsdiameter fram/bak	mm	1200/1200
Valstjocklek fram/bak	mm	17/20
Valstyp, fram		slät/delad
Valstyp, bak		slät/delad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	1370
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		74,4/101,2/2200
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		74,4/99,7/2200
Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Avgasefterbearbetning		DOC-DPF-SCR
Drivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Styrning, steglös		Hammtronic
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	40/45
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	42/50
Amplitud, fram, I/II	mm	0,61/0,40
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	84/78
Oscillering		
Oscilleringskraft, bak	kN	141
Oscillationsfrekvens, bak	Hz	36
Tangentialamplitud, bak	mm	1,12
Styrning		
Pendelvinkel +/-	°	4
Styrning, typ		Fyrhjulsdrift, analog
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
Bränsletank, innehåll	L	160

Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
AdBlue/DEF-tank, volym	L	20
Vattentank, innehåll	L	810
Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	106
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla) | 2 stora arbets- och backspeglar | 2 vattenpumpar | Skrapa, hopfällbar | Användarkonceptet Easy Drive | Belysningspaket för körning på allmän väg | Trycktankning underifrån | ECO-läge | Fjädrad förarstol med armstöd och säkerhetsbälte | Dryckeshållare | Hammtronic – elektroniskt maskinstyrningssystem | Golvfönster fram och bak | Sitsmanöverenheter, flyttbar åt sidan och vridbar | Bevattningssystem med spraylist fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna | Centralt vattenutlopp

SPECIALUTRUSTNING

Radio | HCQ Navigator | Kantpackare och kantskärare | Singelspridare | Frostskyddsinjekttering | Central smörjpunkt | Stoppautomatik motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Baktuta | Roterande varningslampa | Belysning av valskanter | Valsbelysning | Coming Home-belysning