

Технически данни

DV+ 90i VT-S



Тандемни валяци Серия DV+

Тандемен валяк с вибрационен бандаж и комплект колела

H278

АКЦЕНТИ

- > Електронно машинно управление Hammtronic
- > Интелигентна система за оросяване с вода
- > Високо качество на уплътняване чрез оптимална настройка на параметрите на уплътняване
- > Голяма панорамна кабина с концепция за свободна видимост и свободен поглед върху бандажите и обекта
- > Концепция за управление Easy Drive

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ DV+ 90i VT-S (H278)

Тегла		
Работно тегло с кабина	kg	9010
Работно тегло макс.	kg	11740
Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	29,5
Френска класификация, величина/клас		23,0/VX1 / 10,1/PLO
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	4440
Обща височина с кабина	mm	2965
Височина на натоварване, миним.	mm	2172
Междусово разстояние	mm	3250
Обща ширина с кабина	mm	1860
Максимална работна ширина	mm	3050
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	665/665
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	3000
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	1680
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1200
Дебелина на бандажа, отпред	mm	17
Тип бандаж, отпред		гладък/разделен
Промяна на траекторията (изместване на следата), вляво/вдясно	mm	1370
Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		11.00-20
Ширина над гумите, отзад	mm	1680
Количество гуми, отзад		4
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TCD 3.6 L4
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		74,4/101,2/2200
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		74,4/99,7/2200
Ниво отр. газове		EU Stage V / EPA Tier 4
Допълнителна обработка отработени газове		DOC-DPF-SCR
Задвижващ механизъм		
Скорост, безстепенна	km/h	0-11,0
Регулиране, безстепенно		Hammtronic
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	40/45
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,61/0,40

Вибрация		
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	84/78
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	4
Кормилно управление, тип		Задвижване на всички колела, аналогично
Оросителна система		
Водно оросяване, тип		Налягане
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	160
Резервоар AdBlue/DEF, обем	L	20
Резервоар за вода, вместимост	L	810
Резервоар за адитив, вместимост	L	30
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	106
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	104

ОБОРУДВАНЕ

Контакти 12 V (двойни) | 2 големи работни огледала и огледало за задно виждане | 2 водни помпи | Регулируеми стъргалки | Концепция за управление Easy Drive | Пакет светлини за експлоатация по обществени пътища | Зареждане под налягане от долната страна | ECO Mode | Седалка за водача на пружинно окачване с подлакътници и предпазен колан | Гнездо за напитки | Hammtronic - електронно машинно управление | Прозорец на пода на кабината отпред и отзад | Въртящ се модул за обслужване на седалката със странично регулиране и завъртане | Водна оросителна система с разпръскваща лайсна отпред и отзад | Филтриране на водата (тройно) | Воден резервоар отпред и отзад, двустранно пълнене | Централно източване на водата

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Радио | HCQ навигатор | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | Разпределител на баластра | Инжектиране против измръзване | Централна система за смазване | Автоматично изключване на двигателя | HAMM измервател на температурата (HTM) | Клаксон за заден ход | Въртяща се сигнална лампа | Осветление на ръба на бандажа | Осветление Coming Home