

Tekniske data

DV+ 90i VT-S



Tandemtromler Serie DV+

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H278

HIGHLIGHTS

- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Avanceret vandoverrislingssystem
- > Høj kompressionskvalitet gennem optimal indstilling af kompressionsparametre
- > Panoramakabine med stor rumplads med åbent udsyn-koncept og frit udsyn til bandager og byggeplads
- > Betjeningskoncept Easy Drive

TEKNISKE DATA DV+ 90i VT-S (H278)

Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	9010
Driftsvægt maks.	kg	11740
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	29,5
Fransk klassificering, værdi/klasse		23,0/VX1 / 10,1/PLO
Maskindimensioner		
Totallængde	mm	4440
Totalhøjde med kabine	mm	2965
Højde, last, min.	mm	2172
Akselafstand	mm	3250
Totalbredde med kabine	mm	1860
Maks. arbejdsbredde	mm	3050
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	665/665
Sporkredsradius, indvendigt	mm	3000
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	1680
Tromlediameter, foran	mm	1200
Tromlestyrke, foran	mm	17
Tromletype, foran		glat/delt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	1370
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		11.00-20
Bredde over dæk, bagved	mm	1680
Antal dæk, bagved		4
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		74,4/101,2/2200
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		74,4/99,7/2200
Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF-SCR
Køredrev		
Hastighed, trirløs	km/h	0-11,0
Regulering, trirløs		Hammtronic
Stigningsevne, med/uden vibration	%	40/45
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
udsving, foran, I/II	mm	0,61/0,40
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	84/78
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	4
Styring, type		Firehjulsdr., analog
Sprinklersystem		
Vandsprinkler, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	20
Vandtank, indhold	L	810
Additivtank, indhold	L	30
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	104

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel) | 2 store arbejds- og bakspejle | 2 vandpumper | Afstryger opklappelig | Betjeningskoncept Easy Drive | Belysningspakke til drift på offentlige veje | Tryktankning nedefra | ECO-Mode | Affjedret førersæde med armlæn og sikkerhedssele | Drikkevarerholder | Hammtronic – elektronisk maskinadministration | Kabineguldvindue foran og bagtil | Sædebetjening, kan forskydes og drejes i siden | Vandoverrisslingssystem med sprøjtliste foran og bagtil | Vandfiltrering (3-dobbel) | Vandtank foran og bagtil, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Radio | HCQ Navigator | Kantryk- og skæreapparat | Grusspreder | Frostbeskyttelsesindsprøjtning | Centralt smøringspunkt | Motorstop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | Rotorblink | Tromlekantbelysning | Coming Home-belysning