

tekniset tiedot

DV+ 90i VT-S



Tandemtelat Sarja DV+

Tandemtela värähtelyvalsilla ja pyöräsarjalla

H278

KOHOKOHDAT

- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Älykäs vesivalelujärjestelmä
- > Korkea tiivistyksen laatu tiivistysparametrien optimaalisen asetuksen ansiosta
- > Tilava panoraamaohjaamo näkyvyyskonseptilla ja vapaalla näkyvyydellä valsseihin ja työmaalle
- > Käyttökonsepti Easy Drive

TEKNISET TIEDOT DV+ 90i VT-S (H278)

paino		
Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	9010
Enimmäisajopaino	kg	11740
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	29,5
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		23,0/VX1 / 10,1/PLO
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	4440
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2965
lastauksen korkeus, minimi	mm	2172
akseliväli	mm	3250
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	1860
maksimityöleveys	mm	3050
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	665/665
raideympyrän sisäsäde	mm	3000
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	1680
valssin halkaisija edessä	mm	1200
valssin vahvuus, edessä	mm	17
valssin laji, edessä		sileä/jaettu
ajolinjan siirto vasemmalle/oikealle	mm	1370
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		11.00-20
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	1680
renkaiden määrä takana		4
Dieselmoottori		
valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 3.6 L4
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		74,4/101,2/2200
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		74,4/99,7/2200
Pakokaasuluokka		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasujen jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR
voimansiirtokoneisto		
nopeus, portaaton	km/h	0-11,0
portaaton säätö		Hammtronic
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	40/45
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
amplitudi, edessä, I/II	mm	0,61/0,40
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	84/78
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	4
ohjauslaji		nelipyörä, analoginen
kastelulaite		
vesikastelulaite, laji		paine

säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	160
AdBlue/DEF-säiliö, tilavuus	L	20
vesisäiliö, sisältö	L	810
lisäainesäiliö, sisältö	L	30
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.) | 2 suurta työ- ja taustapeiliä | 2 vesipumppua | Kaavin käännettävä | Käyttökonsepti Easy Drive | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä | Painetankkaus alhaalta | ECO-tila | Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinojat ja turvavyö | Pullonpidike | Hammtronic - elektroninen konehallinta | Ohjaamon lattiaikkuna edessä ja takana | Istuimen käyttöyksikkö sivuttain siirrettävä ja käännettävä | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulista edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoistohana

ERIKOISVARUSTELU

Radio | HCQ-navigaattori | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Soralevitin | Pakkassuojaruiskutus | Keskusvoitelulaitteisto | Moottorin pysäytysautomaatiikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Peruutusäänimerkki | Pyörivä varoitusvalo | Valssireunan valaistus | Coming Home -valaistus