

Műszaki adatok

DV+ 90i VT-S



Tandemhengerek Sorozat DV+

Tandemhenger vibrációs abronccsal és kerékkészlettel

H278

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsment
- > Intelligens vízpermetező rendszer
- > A tömörítési paraméterek optimális beállításának köszönhetően magas tömörítési minőség
- > Kényelmes, tágas panorámakabin szabad láthatósági koncepcióval, és szabad rálátással a palástokra és az építési területre
- > Easy Drive kezelési elv

MŰSZAKI ADATOK DV+ 90i VT-S (H278)

Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	9010
Üzemi súly max.	kg	11740
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	29,5
Franc. Osztályozás, érték/osztály		23,0/VX1 / 10,1/PLO
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	4440
Teljes magasság kabinnal	mm	2965
Rakodási magasság, minim.	mm	2172
Tengelytávolság	mm	3250
Teljes szélesség kabinnal	mm	1860
Maximális munkaszélesség	mm	3050
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	665/665
Nyomkørsugár, belső	mm	3000
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elől	mm	1680
Abroncsátmérő, elől	mm	1200
Abroncsvastagság, elől	mm	17
Abroncsfajta, elől		sima/osztott
Nyomeltolás, balra/jobbra	mm	1370
Abroncsolás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		11.00-20
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	1680
Abroncsok száma, hátul		4
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 3.6 L4
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		74,4/101,2/2200
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		74,4/99,7/2200
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF-SCR
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0-11,0
Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	40/45
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	42/50
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,61/0,40
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	84/78
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	4
Kormányzás, mód		Összkerék, analóg
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás

Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
AdBlue/DEF-tartály, térfogat	L	20
Víztartály, térfogat	L	810
Adalékanyag tartály, térfogat	L	30
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	106
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	104

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat (2-szeres) | 2 nagy munka- és visszapillantó tükör | 2 vízszivattyú | Lehajtható lehúzó | Easy Drive kezelési elv | Világításkészlet a közúton való közlekedéshez | Nyomótankolás alulról | ECO-mód | Rugózott vezetőülés kartámaszokkal és biztonsági övvel | Italtartó | Hammtronic - elektronikus gépmenedzsment | Kabinablak elől és hátul | Oldalra eltolható és forgatható ülés kezelőegység | Vízpermetező rendszer permetezőléccel elől és hátul | Vízszűrés (3-szoros) | Víztartály elől és hátul, mindkét oldalon betölthető | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Rádió | HCQ Navigator | Élnyomó- és vágókészülék | Zúzalékszóró | Fagyálló-befecskendezés | Központi kenőberendezés | Motorleállító automatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Tolatás hangjelző | Forgó-villogó lámpa | Abroncsszél-világítás | Hazakísérő világítás