



Techniniai duomenys

DV+ 90i VT-S



Tandeminiai volai Serija DV+

Tandeminis volas su vibraciniu būgnu ir ratų rinkiniu

H278

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Elektroninė mašinos valdymo sistema „Hammtronic“
- > Išmani vandens purškimo sistema
- > Aukšta tankinimo kokybė dėl optimaliai sureguliuotų tankinimo parametrų
- > Erdvi panoraminė kabina, užtikrinanti gerą matomumą, kad aiškiai matytumėte būgnus ir statybvietai
- > Valdymo sistema „Easy Drive“

TECHNINIAI DUOMENYS DV+ 90i VT-S (H278)

Masės

Darbinė masė su kabina	kg	9010
Maks. darbinė masė	kg	11740
Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	29,5
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		23,0/VX1 / 10,1/PLO

Mašinos matmenys

Bendras ilgis	mm	4440
Bendras aukštis su kabina	mm	2965
Krovimo aukštis, min.	mm	2172
Atstumas tarp ašių	mm	3250
Bendras plotis su kabina	mm	1860
Didžiausias darbinis plotis	mm	3050
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	665/665
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	3000

Būgno matmenys

Būgno plotis, priekyje	mm	1680
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1200
Būgno storis, priekyje	mm	17
Būgno tipas, priekyje		lygus/padalintas
Vėžių poslinkis, kairėje / dešinėje	mm	1370

Padangų matmenys

Galinių padangų dydis		11.00-20
Plotis virš padangų gale	mm	1680
Galinių padangų skaičius		4

Dyzelinis variklis

Gamintojas		DEUTZ
Tipas		TCD 3.6 L4
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		74,4/101,2/2200
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		74,4/99,7/2200
Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage V / EPA Tier 4
Išmetamųjų dujų apdorojimas		DOC-DPF-SCR

Judėjimo pavara

Greitis, nuoseklus	km/h	0-11,0
Reguliavimas, nuoseklus		Hammtronic
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	40/45

Vibracija

Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	42/50
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,61/0,40
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	84/78

Vairavimas

Sukimo kampas +/-	°	4
Vairavimas, tipas		Visų ratų pavara, analoginė

Drėkinimo sistema

Drėkinimas vandeniu, tipas		Slėgis
----------------------------	--	--------

Bako talpa / pripildymo lygis

„AdBlue“ / DEF bakas, turinys	L	20
Vandens bakas, talpa	L	810
Priedo bakas, talpa	L	30

Triukšmo lygis

Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	104

ĮRANGA

12 V lizdai (dvigubi) | 2 dideli darbo ir galinio vaizdo veidrodžiai | 2 vandens siurbliai | Užlenkiamas nubrauktuvai | Valdymo koncepcija „Easy Drive“ | Apšvietimo paketas, skirtas važiuoti viešaisiais keliais | Slėginė pripildymo iš apačios sistema | „EKO“ režimas | Amortizuojama vairuotojo sėdynė su ranktūriais ir saugos diržu | Puodelių laikiklis | „Hammtronic“ – elektroninė mašinos valdymo sistema | Kabinos grindų langai priekyje ir gale | Sėdynės valdymo blokas, pastumiamas į šoną ir sukiojamas | Vandens purkštuvų sistema su purškimo juosta priekyje ir gale | Vandens filtravimas (trigubas) | Vandens bakas priekyje ir gale, užpildomas iš abiejų pusių | Centrinis vandens išleidimo mazgas

SPECIALI ĮRANGA

Radikas | „HCQ Navigator“ | Briauņų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | Skaldos barstytuvas | Antifrizo įpurškiklis | Centralizuota tepimo sistema | Variklio sustabdymo automatika | „HAMM Temperature Meter“ (HTM) | Atbulinės eigos garsinis signalas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Būgno krašto apšvietimas | Apšvietimas „Coming Home“