

技術データ

DV+ 90i VT-S



タンデムローラー シリーズ DV+
パイブレーションドラム&タイヤ式付きタンデムローラー

H278

主な特長

- > 電気式機械管理システム「Hammtronic」
- > インテリジェント散水装置
- > 転圧設定を調節することで、良好な締固め結果が得られます
- > 視界が広くドラムと現場を見渡しやすい、広々としたパノラマキャビン
- > Easy Drive 操作コンセプト

技術データ DV+ 90i VT-S (H278)

重量		
運転重量（キャビン付き）	kg	9010
最大運転重量	kg	11740
静的線形負荷、フロント	kg/cm	29,5
フランス式分類、値／等級		23,0/VX1 / 10,1/PLO
機械寸法		
全長	mm	4440
全高（キャビン付き）	mm	2965
積み込み高さ、最低	mm	2172
ホイールベース	mm	3250
全幅（キャビン付き）	mm	1860
最大作業幅	mm	3050
左右縁石クリアランス	mm	665/665
旋回サークル、内側	mm	3000
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント	mm	1680
ドラム直径、フロント	mm	1200
ドラム厚、フロント	mm	17
ドラムタイプ、フロント		スムーズ/分割型
クラブステアリング、左／右	mm	1370
ホイール寸法		
タイヤサイズ、リヤ		11.00-20
タイヤ幅、リヤ	mm	1680
タイヤ数、リヤ		4
ディーゼルエンジン		
メーカー		DEUTZ
型式		TCD 3.6 L4
シリンダ、数		4
出力比 ISO 14396、kW/PS/rpm		74,4/101,2/2200
出力比 SAE J1349、kW/HP/rpm		74,4/99,7/2200
排出ガスレベル		EU Stage V / EPA Tier 4
排出ガス後処理		DOC-DPF-SCR
ドライブ		
速度、無段階	km/h	0-11,0
調整、無段階		Hammtronic
登坂能力、バイブレーションあり／なし	%	40/45
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	42/50
振幅、フロント、I/II	mm	0,61/0,40
起振力、フロント、I/II	kN	84/78
ステアリング		
揺動角度 +/-	°	4
ステアリング、種類		全輪、アナログ
散水システム		
水スプリンクラ、種類		圧力
タンク容量／充填量		
燃料タンク、容量	L	160
AdBlue/DEFタンク、内容	L	20
水槽、容量	L	810
追加タンク、容量	L	30
騒音レベル		
音響出力 LW(A)、ステッカ	db(A)	106
音響出力 LW(A)、測定済み	db(A)	104

装備

12 V ソケット (2口) | 大型作業ミラー & リアミラー 2枚 | 水ポンプ 2個 | 折りたたみ式スクレイパー | Easy Drive 操作コンセプト | 公道運転用照明器具パッケージ | 下からのタンク充填 | ECOモード | サスペンションシート型運転席 (アームレスト、安全ベルト付属) | ドリンクホルダー | Hammtronic - 電気式機械管理システム | キャビンフロアウィンドウ (前後) | 回転&左右スライド式シート操作ユニット | 前後スプレーバー付きスプリンクラ装置 | 水過装置 (3重) | 水タンク (前後両側で充填可能) | 中央水タンク

オプション装備

無線 | HCQ Navigator | 端部プレス & カutting装置 | チップスブレッダー | 不凍液注入 | 中央潤滑箇所 | 自動エンジン停止機能 | ハム テンペラチャメータ (HTM) | バックブザー | 回転灯 | ドラム型コーナー照明 | Coming Home 照

明器具