

Tehniskie dati

DV+ 90i VT-S



Tandēma veltni Sērija DV+

Tandēma veltnis ar vibrācijas bandāžu un riteņu komplektu

H278

BŪTISKIE FAKTI

- > Elektroniska mašīnu pārvaldības sistēma „Hammtronic”
- > Intelektiska ūdens izsmidzināšanas sistēma
- > Augsta blīvēšanas kvalitāte, pateicoties optimālam blīvēšanas parametra iestatījumam
- > Liela panorāmas skata kabīne ar neierobežota skata koncepciju un brīvu skatu uz bandāžām un būvlaukumu
- > Eksploatācijas koncepcija „Easy Drive”

TEHNISKIE DATI DV+ 90i VT-S (H278)

Svars		
Darba svars ar kabīni	kg	9010
Maksimālais darba svars	kg	11740
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse	kg/cm	29,5
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		23,0/VX1 / 10,1/PLO
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4440
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2965
Iekraušanas augstums, min.	mm	2172
Asu attālums	mm	3250
Kopējais platums ar kabīni	mm	1860
Maksimālais darba platums	mm	3050
Kreisās/labās puses ietves malas klirens	mm	665/665
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	3000
Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	1680
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1200
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	17
Bandāžas veids, priekšpuse		vienlaidu/dalītas
Veltna nobīde, pa kreisi/pa labi	mm	1370
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		11.00-20
Platums virs riepiem, aizmugure	mm	1680
Riepu skaits, aizmugure		4
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Modelis		TCD 3.6 L4
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		74,4/101,2/2200
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		74,4/99,7/2200
Izplūdes gāzu norma		EU Stage V / EPA Tier 4
Izplūdes gāzu pēcapstrāde		DOC-DPF-SCR
Piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0-11,0
Regulēšana, bezpakāpju		Hammtronic
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	40/45
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	42/50
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	0,61/0,40
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	84/78
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	4
Vadība, veids		Pilnpiedziņa, analogs

Apsmidzināšanas ierīce		
Ūdens smidzināšana, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	160
AdBlue/DEF tvertne, ietilpība	L	20
Ūdens tvertne, tilpums	L	810
Papildus līdzekļa tvertne, tilpums	L	30
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	106
Izmēritā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	104

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (dubultās) | 2 lieli darba un atpakaļskata spoguļi | 2 ūdens sūkņi | Nolaižama notīrīšanas ierīce | Eksploatācijas koncepcija Easy Drive | Apgaismojuma pakete eksploatācijai uz ceļiem un ielām | Uzpilde ar spiedienu no apakšas | ECO režīms | Ar atsperēm amortizēts vadītāja sēdekļis, roku balstiem un drošības jostu | Pudeļu turētājs | Hammtronic – elektroniska mašīnu pārvaldība | Logs kabīnes grīdā priekšpusē un aizmugurē | Sāniski pārvietojams un pagriežams sēdekļa eksploatācijas bloks | Ūdens izsmidzināšanas sistēma ar smidzināšanas ierīci priekšpusē un aizmugurē | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Ūdens tvertne priekšpusē un aizmugurē, uzpildāma no abām pusēm | Centrālā ūdens izliešana

PAPILDAPRĪKOJUMS

Radio | HCQ Navigator | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | Izklidētājs | Sala aizsardzības inžekcija | Centrālā ieeļļošanas iekārta | Motora apturēšanas automātika | „HAMM” temperatūras mērītājs (HTM) | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Zibšņu bākuguns | Bandāžas malas apgaismojums | Apgaismojums „Coming Home”