

Tekniske data

DV+ 90i VT-S



Tandemvalser Serie DV+

Tandemvalse med vibrerende valsetrommel og sett med dekk

H278

HØYDEPUNKTER

- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Smart sprinklersystem
- > God komprimeringseffekt takket være optimal innstilling av komprimeringsparameteren
- > Stor panoramaførerhytte med god sikt-konsept, og fritt utsyn til tromler og byggeplass
- > Betjeningskonsept Easy Drive

TEKNISKE DATA DV+ 90i VT-S (H278)

Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	9010
Driftsvekt, maks.	kg	11740
Statisk linjelast, foran	kg/cm	29,5
Fransk klassifisering, verdi/klasse		23,0/VX1 / 10,1/PLO
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	4440
Total høyde med førerhus	mm	2965
Høyde, lasting, min.	mm	2172
Akseavstand	mm	3250
Total bredde med førerhus	mm	1860
Maksimal arbeidsbredde	mm	3050
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	665/665
Sporkrets, inne	mm	3000
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1680
Trommeldiameter, foran	mm	1200
Trommelstyrke, foran	mm	17
Trommeltype, foran		glatt/delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	1370
Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		11.00-20
Bredde over dekk, bak	mm	1680
Dekkantall, bak		4
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		74,4/101,2/2200
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		74,4/99,7/2200
Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
Avgassetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-11,0
Regulering, trinnløs		Hammtronic
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	40/45
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,61/0,40
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	84/78
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	4
Styring, type		Firehjul, analog
Overrislingsanlegg		
Vannoverrisling, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	160

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	20
Vanntank, innhold	L	810
Additivtank, innhold	L	30
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	104

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbelt) | 2 store arbeids- og bakspeil | 2 vannpumper | Skrapec sammenleggbare | Betjeningskonsept Easy Drive | Belysningspakke i henhold til veforskriftene | Trykkopptanking nedenfra | ECO-modus | Fjæret fører sete med armstøtter og sikkerhetsbelte | Flaskeholder | Hammtronic – elektronisk maskinstyring | Bunnvindu foran og bak i førerhuset | Setebetjeningsenhet, forskyv- og svingbar til siden | Sprinkelsystem med sprinkellist foran og bak | Vannfilter ring (3-dobbelt) | Vanntank foran og bak, påfylles fra begge sider | Sentral vann dreneringsventil

SPESIALUTSTYR

Radio | HCQ Navigator | Kantpresse- og kutteutstyr | Sponspreder | Frostvæskeinnsprøyting | Midtre smørepunkt | Automatisk avslåing av motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Reservealarm | Roterende lys | Trommelkantbelysning | Coming Home-belysning