

Dane techniczne

DV+ 90i VT-S



Walce tandemowe Seria DV+

Walec tandemowy z bębnem wibracyjnym i zestawem kół

H278

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Elektroniczne zarządzanie maszyną Hammtronic
- > Inteligentny system zraszania
- > Dobra jakość zagęszczania dzięki optymalnemu ustawieniu parametrów zagęszczania
- > Kabina panoramiczna, wieloprzestrzenna z możliwością swobodnego wyglądania i dobrym widokiem na bębny i budowę
- > Obsługa Easy Drive

DANE TECHNICZNE DV+ 90i VT-S (H278)

Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	9010
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	11740
Nacisk liniowy statyczny, przód	kg/cm	29,5
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		23,0/VX1 / 10,1/PLO

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	4440
Wysokość całk. z kabiną	mm	2965
Wysokość załadunku, min.	mm	2172
Rozstaw osi	mm	3250
Szerokość całk. z kabiną	mm	1860
Maks. szerokość robocza	mm	3050
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	665/665
Promień skrętu, wewn.	mm	3000

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	1680
Średnica bębna, przód	mm	1200
Grubość bębna, przód	mm	17
Rodzaj bębna, przód		gładkie/dzielone
Przesunięcie śladu, lewo/prawo	mm	1370

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		11.00-20
Szerokość łączna opon, tył	mm	1680
Liczba opon, tył		4

Silnik wysokoprężny

Producent		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Liczba cylindrów		4
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		74,4/101,2/2200
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		74,4/99,7/2200
Poziom emisji spalin		EU Stage V / EPA Tier 4
Wtórna obróbka spalin		DOC-DPF-SCR

Napęd jezdny

Prędkość, bezstopniowa	km/h	0-11,0
Regulacja, bezstopniowa		Hammtronic
Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	40/45

Wibracje

Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	42/50
Amplituda, przód, I/II	mm	0,61/0,40
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	84/78

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	4
Układ kierowniczy, rodzaj		obie osie, analogiczny

Układ zraszania

Zraszanie wodą, rodzaj		ciśnieniowe
------------------------	--	-------------

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	160
Zbiornik AdBlue/DEF, pojemność	L	20
Zbiornik wody, objętość	L	810
Zbiornik dodatków, objętość	L	30

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	106
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	104

WYPOSAŻENIE

gniazdka 12 V (2x) | 2 duże lusterka robocze i wsteczne | 2 pompy wody | Zgarniacz składany | Obsługa Easy Drive | Pakiet oświetlenia do ruchu na drogach publicznych | Tankowanie pod ciśnieniem od dołu | Tryb ECO | Amortyzowane siedzenie operatora z podłokietnikami i pasem bezpieczeństwa | Uchwyt na napoje | Hammtronic – elektroniczne zarządzanie maszyną | Okno w podłodze kabiny z przodu i z tyłu | Sterownik fotela przesuwany na boki i obrotowy | System zraszający z listwą natryskową z przodu i z tyłu | Filtrowanie wody (3-krotne) | Zbiornik wody z przodu i z tyłu, napełniany z obu stron | Centralny spust wody

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Radio | HCQ Navigator | Urządzenie dociskające krawędzie i urządzenie tnące | Rozrzutnik żwiru | Zastrzyk preparatu chroniącego przed zamarznięciem | Centralny punkt smarowania | Automat zatrzymujący silnik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Akustyczny sygnalizator cofania | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Oświetlenie krawędzi bębna | Oświetlenie Coming Home