

Tehnički podaci

DV+ 90i VT-S



Tandemski valjci Serija DV+

Tandemski valjak sa vibracionim omotačem bubnja i kompletom točkova

H278

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Elektronsko upravljanje mašinom Hammtronic
- > Inteligentni sistem za polivanje vodom
- > Visok kvalitet zbijanja zbog optimalnog podešavanja parametara zbijanja
- > Velika panoramska kabina sa koncepcijom jasne preglednosti nad omotačima bubnjeva i gradilištem
- > Koncepcija rukovanja Easy Drive

TEHNIČKI PODACI DV+ 90i VT-S (H278)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	9010
Maks. radna težina	kg	11740
Statičko linearno opterećenje, spreda	kg/cm	29,5
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		23,0/VX1 / 10,1/PLO
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	4440
Ukupna visina sa kabinom	mm	2965
Visina punjenja, min.	mm	2172
Međuosovinski razmak	mm	3250
Ukupna širina sa kabinom	mm	1860
Maksimalna radna širina	mm	3050
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	665/665
Krug okretanja, unutrašnji	mm	3000
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda	mm	1680
Prečnik bubnja, spreda	mm	1200
Debljina bubnja, spreda	mm	17
Vrsta bubnja, spreda		glatki/podeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	1370
Dimenzije pneumatika		
Veličina pneumatika, otpozadi		11.00-20
Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	1680
Broj pneumatika, otpozadi		4
Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 3.6 L4
Broj cilindara		4
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		74,4/101,2/2200
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		74,4/99,7/2200
Stepen izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
Nakn. obrada izduvnih gasova		DOC-DPF-SCR
Pogon		
Brzina, kontinualna	km/h	0-11,0
Regulator, kontinualni		Hammtronic
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	40/45
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	42/50
Amplituda, spreda, I/II	mm	0,61/0,40
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	84/78
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	4
Upravljanje, vrsta		Pogon na sve točkove, analogni
Postrojenje za navodnjavanje		
Navodnjavanje vodom, vrsta		Pritisak

Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	160
Rezervoar za AdBlue/DEF, kapacitet	L	20
Rezervoar za vodu, kapacitet	L	810
Rezervoar za aditiv, kapacitet	L	30
Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	106
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	104

OPREMA

Utičnice za napon od 12 V (dvostruke) | 2 velika radna ogledala i retrovizora | 2 pumpe za vodu | Sklopivi strugač | Koncept upravljanja Easy Drive | Paket osvetljenja za korišćenje na javnim putevima | Punjenje pod pritiskom odozdo | ECO režim | Vozačko sedište sa ogibljenjem, naslonima za ruke i sigurnosnim pojasom | Držač za piće | Hammtronic – elektronsko upravljanje mašinom | Prozor do poda kabine, spreda i otpozadi | Bočno pomerljivo i obrtno sedište sa komandnom jedinicom | Sistem za polivanje vodom sa letvom za prskanje spreda i otpozadi | Filtriranje vode (trostruko) | Rezervoar za vodu spreda i otpozadi, obostrano punjenje | Centralni ispus za vodu

DODATNA OPREMA

Radio | HCQ Navigator | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | Razastirač | Ubrizgavanje antifrizu | Centralni uređaj za podmazivanje | Automatika za zaustavljanje motora | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sirena za vožnju unazad | Rotaciona signalna lampa | Osvetljenje ivica omotača bubnja | Osvetljenje „Coming Home”