

Технічні дані

DV+ 90i VT-S



Тандемні котки Серія DV+

Тандемний коток з вібраційним вальцем і пакетом коліс

H278

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Електронна система керування машиною Hammtronic
- > Продумана система зрошення
- > Висока якість ущільнення завдяки оптимальному налаштуванню параметрів ущільнення
- > Простора панорамна кабіна з концепцією вільного огляду і повним візуальним контролем вальців і будмайданчика
- > Концепція керування Easy Drive

ТЕХНІЧНІ ДАНІ DV+ 90i VT-S (H278)

Вага		
Робоча вага із кабіною	kg	9010
Робоча вага, макс.	kg	11740
Статичне лінійне навантаження, попереду	kg/cm	29,5
Франц. класифікація, значення/клас		23,0/VX1 / 10,1/PLO
Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	4440
Загальна висота разом із кабіною	mm	2965
Високе навантаження, мінім.	mm	2172
База	mm	3250
Загальна ширина разом із кабіною	mm	1860
Максимальна робоча ширина	mm	3050
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	665/665
Радіус повороту, внутрішній	mm	3000
Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду	mm	1680
Діаметр вальця, попереду	mm	1200
Товщина вальця, попереду	mm	17
Тип вальця, попереду		гладкий/складений
Зміщення колії	mm	1370
Габарити шин		
Розмір шини, ззаду		11.00-20
Ширина за шинами, ззаду	mm	1680
Кількість шин ззаду		4
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TCD 3.6 L4
Циліндр, кількість		4
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		74,4/101,2/2200
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		74,4/99,7/2200
Норма токсичності випускних газів		EU Stage V / EPA Tier 4
Обробка випускних газів		DOC-DPF-SCR
Привід ходового механізму		
Швидкість, плавно	km/h	0-11,0
Налаштування, плавне		Hammtronic
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	40/45
Вібрація		
Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	42/50
Амплітуда, попереду, I/II	mm	0,61/0,40
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	84/78
Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	4

Система кермового управління		
Кермове управління, тип		Повний привід, аналогов.
Зрошувач		
Водяне зрошення, тип		Тиск
Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	160
Бак AdBlue/DEF, місткість	L	20
Водяний бак, вміст	L	810
Резервуар для присадок, вміст	L	30
Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	106
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	104

ОБЛАДНАННЯ

Розетки на 12 В (подвійна) | 2 великих робочих дзеркала і дзеркала заднього виду | 2 водяних насоса | Скребачка складна | Концепція керування Easy Drive | Пакет освітлення для застосування на дорогах загального користування | Заповнення під тиском низу | Режим ECO | Амортизоване сидіння водія з підлокітниками і ременем безпеки | Підстаканник | Hammtronic — електронна система керування машиною | Вікно в дні кабіни спереду і ззаду | Пристрій керування боковим переміщенням і поворотним механізмом сидіння | Система зрошення з розпилювальною штангою спереду і ззаду | Фільтрація води (3-ступенева) | Бак для води спереду і ззаду, із заливними патрубками з двох сторін | Центральний зливний отвір

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Радіоприймач | Навігатор HCQ | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Розкидач щебеню | Система впрорскування антифризу | Централізована система змащування | Автоматична система зупинки двигуна | Датчик температури HAMM (HTM) | Звуковий сигнал заднього ходу | Проблисковий маячок | Освітлення країв вальця | Освітлення Coming Home