

tehnilised andmed

DV+ 90i VV



Tandemrullid Seeria DV+
Kahe vibrobandažiga tandemrull

H278

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Avar panoraamvaatega kabiin tagab vaba vaate lintidele ja ehitusplatsile
- > Kõrge tihenduskvaliteet tänu tihendusparameetrite optimaalsele seadistusele
- > Intelligentne pinnaseniisutussüsteem
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic

TEHNILISED ANDMED DV+ 90i VV (H278)

kaalud

töökaal koos kabiiniga	kg	9560
töökaal max.	kg	12280
staatiline lineaarkoormus, ees/taga	kg/cm	29,1/27,8
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		22,9/VT1

masina mõõtmised

kogupikkus	mm	4450
kogukõrgus kabiiniga	mm	2965
koorma kõrgus, minim.	mm	2172
teljevahe	mm	3250
kogulaius kabiiniga	mm	1860
maksimaalne töölaius	mm	3050
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	665/665
seesmine pöörderaadius	mm	3000

bandaažide mõõtmised

bandaaži laius, ees/taga	mm	1680/1680
bandaaži läbimõõt, ees/taga	mm	1200/1200
bandaaži paksus, ees/taga	mm	17/17
bandaaži liik, ees		sile/poolitamata
bandaaži liik, taga		sile/poolitamata
rattajooks, vasakule/paremale	mm	1370

diiselmootor

tootja		DEUTZ
tüüp		TCD 3.6 L4
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		74,4/101,2/2200
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		74,4/99,7/2200
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
heitgaasi järelkäitlus		DOC-DPF-SCR

veoajam

kiirus, astmevaba	km/h	0 - 11,0
reguleerimine, sujuv		Hammtronic
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	40/45

vibratsioon

vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	42/50
amplituud ees, I/II	mm	0,62/0,40
amplituud taga, I/II	mm	0,62/0,40
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	84/78
tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	84/78

roolimehhanism

pendeldusnurk +/-	°	4
roolimine, liik		kõik rattad, analoog

vihmutussüsteem

veega vihmutamine, liik		rõhk
-------------------------	--	------

paagi maht / täitekogus

AdBlue/DEF-paak, maht	L	20
veepaagi maht	L	810

müratase

müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesa (2 tk) | 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit | 2 veepumpa | Eemalepööratav kaabits | Easy Drive käsitemiskontseptsioon | Valgustuspakett üldkasutatavatel teedel sõitmiseks | Survetankimine altpoolt | ECO-režiim | Käetugede ja turvavööga vedrustatud juhiiste | Joogitopsi hoidik | Hammtronic – elektrooniline masinahaldur | Kabiinipõranda aken ees ja taga | Külgsuunas nihutatav ja pööratav juhtpultiste | Vee pihustamissüsteem esimese ja tagumise pihustamisliistuga | Vee filtreerimine (3-kordne) | Kahepoolsest täidetav veepaak ees ja taga | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Raadio | HCQ Navigator | Servasurve- ja lõikeseade | Puistematerjali laotur | Külumiskaitse-sissepritse | Keskmäärimissüsteem | Mootori seiskamisautomaatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Tagurdus-helisignaal | Pöördvilkur | Bandaažiservavalgustus | Bandaaživalgustus | Coming Home valgustus