

tekniset tiedot

DV+ 90i VV



Tandemtelat Sarja DV+

Tandemtela kahdella värähtelyvalssilla

H278

KOHOKOHDAT

- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Tilava panoraamaohjaamo näkyvyyskonseptilla ja vapaalla näkyvyydellä valsseihin ja työmaalle
- > Korkea tiivistyksen laatu tiivistysparametrien optimaalisen asetuksen ansiosta
- > Älykäs vesivalelujärjestelmä
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta

TEKNISET TIEDOT DV+ 90i VV (H278)

paino		
Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	9560
Enimmäisajopaino	kg	12280
staattinen viivakuormitus edessä/takana	kg/cm	29,1/27,8
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		22,9/VT1
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	4450
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2965
lastauksen korkeus, minimi	mm	2172
akseliväli	mm	3250
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	1860
maksimityöleveys	mm	3050
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	665/665
raideympyrän sisäsäde	mm	3000
valssien mitat		
valssin leveys edessä/takana	mm	1680/1680
valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1200/1200
valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/17
valssin laji, edessä		sileä/jakamaton
valssin laji, takana		sileä/jakamaton
ajolinjan siirto vasemmalle/oikealle	mm	1370
Dieselmoottori		
valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 3.6 L4
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		74,4/101,2/2200
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		74,4/99,7/2200
Pakokaasuluokka		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasujen jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR
voimansiirtokoneisto		
nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,0
portaaton säätö		Hammtronic
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	40/45
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
tärytaajuus, takana, I/II	Hz	42/50
amplitudi, edessä, I/II	mm	0,62/0,40
amplitudi, takana, I/II	mm	0,62/0,40
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	84/78
keskipakoisvoima takana, I/II	kN	84/78
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	4
ohjauslaji		nelipyörä, analoginen

säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	160
AdBlue/DEF-säiliö, tilavuus	L	20
vesisäiliö, sisältö	L	810
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.) | 2 suurta työ- ja taustapeiliä | 2 vesipumppua | Kaavin käännettävä | Käyttökonsepti Easy Drive | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä | Painetankkaus alhaalta | ECO-tila | Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinojat ja turvavyö | Pullonpidike | Hammtronic - elektroninen konehallinta | Ohjaamon lattiaikkuna edessä ja takana | Istuimen käyttöyksikkö sivuttain siirrettävä ja käännettävä | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulista edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoistohana

ERIKOISVARUSTELU

Radio | HCQ-navigaattori | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Soralevitin | Pakkassuojaruiskutus | Keskusvoitelulaitteisto | Moottorin pysäytysautomaattikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Peruutusäänimerkki | Pyörivä varoitusvalo | Valssireunan valaistus | Valssin valaistus | Coming Home -valaistus