

Techniniai duomenys

DV+ 90i VV



Tandeminiai volai Serija DV+

Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais

H278

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Valdymo sistema „Easy Drive“
- > Erdvi panoraminė kabina, užtikrinanti gerą matomumą, kad aiškiai matytumėte būgnus ir statybvieta
- > Aukšta tankinimo kokybė dėl optimaliai sureguliuotų tankinimo parametrų
- > Išmani vandens purškimo sistema
- > Elektroninė mašinos valdymo sistema „Hammtronic“

TECHNINIAI DUOMENYS DV+ 90i VV (H278)

Masės		
Darbinė masė su kabina	kg	9560
Maks. darbinė masė	kg	12280
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	29,1/27,8
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		22,9/VT1
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	4450
Bendras aukštis su kabina	mm	2965
Krovimo aukštis, min.	mm	2172
Atstumas tarp ašių	mm	3250
Bendras plotis su kabina	mm	1860
Didžiausias darbinis plotis	mm	3050
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	665/665
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	3000
Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1680/1680
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	1200/1200
Būgno storis, priekyje, gale	mm	17/17
Būgno tipas, priekyje		lygus/nepadalintas
Būgno tipas, gale		lygus/nepadalintas
Vėžių poslinkis, kairėje / dešinėje	mm	1370
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Tipas		TCD 3.6 L4
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		74,4/101,2/2200
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		74,4/99,7/2200
Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage V / EPA Tier 4
Išmetamųjų dujų apdorojimas		DOC-DPF-SCR
Judėjimo pavara		
Greitis, nuoseklus	km/h	0 - 11,0
Reguliavimas, nuoseklus		Hammtronic
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	40/45
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	42/50
Vibracijos dažnis, gale, I/II	Hz	42/50
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,62/0,40
Amplitudė, gale, I/II	mm	0,62/0,40
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	84/78
Išcentrinė jėga, gale, I/II	kN	84/78
Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	4
Vairavimas, tipas		Visų ratų pavara, analoginė
Drėkinimo sistema		
Drėkinimas vandeniu, tipas		Slėgis

Bako talpa / pripildymo lygis		
„AdBlue“ / DEF bakas, turinys	L	20
Vandens bakas, talpa	L	810
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	104

ĮRANGA

12 V lizdai (dvigubi) | 2 dideli darbo ir galinio vaizdo veidrodžiai | 2 vandens siurbliai | Užlenkiamas nubrauktuvus | Valdymo koncepcija „Easy Drive“ | Apšvietimo paketas, skirtas važiuoti viešaisiais keliais | Slėginė pripildymo iš apačios sistema | „EKO“ režimas | Amortizuojama vairuotojo sėdynė su ranktūriais ir saugos diržu | Puodelių laikiklis | „Hammtronic“ – elektroninė mašinos valdymo sistema | Kabinos grindų langai priekyje ir gale | Sėdynės valdymo blokas, pastumiamas į šoną ir sukiojamas | Vandens purkštuvų sistema su purškimo juosta priekyje ir gale | Vandens filtravimas (trigubas) | Vandens bakas priekyje ir gale, užpildomas iš abiejų pusių | Centrinis vandens išleidimo mazgas

SPECIALI ĮRANGA

Radijas | „HCQ Navigator“ | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | Skaldos barstytuvas | Antifrizo įpurškiklis | Centralizuota tepimo sistema | Variklio sustabdymo automatika | „HAMM Temperature Meter“ (HTM) | Atbulinės eigos garsinis signalas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Būgno krašto apšvietimas | Būgno apšvietimas | Apšvietimas „Coming Home“