

Tekniske data

DV+ 90i VV



Tandemvalser Serie DV+

Tandemvalse med to vibrerende valsetromler

H278

HØYDEPUNKTER

- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Stor panoramaførerhytte med god sikt-konsept, og fritt utsyn til tromler og byggeplass
- > God komprimeringseffekt takket være optimal innstilling av komprimeringsparameteren
- > Smart sprinklersystem
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic

TEKNISKE DATA DV+ 90i VV (H278)

Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	9560
Driftsvekt, maks.	kg	12280
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	29,1/27,8
Fransk klassifisering, verdi/klasse		22,9/VT1
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	4450
Total høyde med førerhus	mm	2965
Høyde, lasting, min.	mm	2172
Akseavstand	mm	3250
Total bredde med førerhus	mm	1860
Maksimal arbeidsbredde	mm	3050
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	665/665
Sporkrets, inne	mm	3000
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1200/1200
Trommelstyrke, foran/bak	mm	17/17
Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
Trommeltype, bak		glatt/ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	1370
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		74,4/101,2/2200
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		74,4/99,7/2200
Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
Avgassetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,0
Regulering, trinnløs		Hammtronic
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	40/45
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,62/0,40
Amplitude, bak, I/II	mm	0,62/0,40
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	84/78
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	84/78
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	4
Styring, type		Firehjul, analog
Overrislingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	160
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	20

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Vanntank, innhold	L	810
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	104

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbelt) | 2 store arbeids- og bakspeil | 2 vannpumper | Skraper sammenleggbar | Betjeningskonsept Easy Drive | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene | Trykkopptanking nedenfra | ECO-modus | Fjæret fører sete med armstøtter og sikkerhetsbelte | Flaskeholder | Hammtronic – elektronisk maskinstyring | Bunnvindu foran og bak i førerhuset | Setebetjeningsenhet, forskyv- og svingbar til siden | Sprinkelsystem med sprinkellist foran og bak | Vannfilter ring (3-dobbelt) | Vanntank foran og bak, påfylles fra begge sider | Sentral vanndreneringsventil

SPELALUTSTYR

Radio | HCQ Navigator | Kantpresse- og kutteutstyr | Sponspreder | Frostvæskeinnsprøytning | Midtre smørepunkt | Automatisk avslåing av motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Reservealarm | Roterende lys | Trommelkantbelysning | Trommelbelysning | Coming Home-belysning