

Dane techniczne

DV+ 90i VV



Walce tandemowe Seria DV+

Walec tandemowy z dwoma bębniami wibracyjnymi

H278

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Obsługa Easy Drive
- > Kabina panoramiczna, wieloprzestrzenna z możliwością swobodnego wyglądania i dobrym widokiem na bębny i budowę
- > Dobra jakość zagęszczania dzięki optymalnemu ustawieniu parametrów zagęszczania
- > Inteligentny system zraszania
- > Elektroniczne zarządzanie maszyną Hammtronic

DANE TECHNICZNE DV+ 90i VV (H278)

Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	9560
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	12280
Nacisk liniowy statyczny, przód/tył	kg/cm	29,1/27,8
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		22,9/VT1

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	4450
Wysokość całk. z kabiną	mm	2965
Wysokość załadunku, min.	mm	2172
Rozstaw osi	mm	3250
Szerokość całk. z kabiną	mm	1860
Maks. szerokość robocza	mm	3050
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	665/665
Promień skrętu, wewn.	mm	3000

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód/tył	mm	1680/1680
Średnica bębna, przód/tył	mm	1200/1200
Grubość bębna, przód/tył	mm	17/17
Rodzaj bębna, przód		gładkie/niepodzielne
Rodzaj bębna, tył		gładkie/niepodzielne
Przesunięcie śladu, lewo/prawo	mm	1370

Silnik wysokoprężny

Producent		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Liczba cylindrów		4
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		74,4/101,2/2200
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		74,4/99,7/2200
Poziom emisji spalin		EU Stage V / EPA Tier 4
Wtórna obróbka spalin		DOC-DPF-SCR

Napęd jezdny

Prędkość, bezstopniowa	km/h	0 - 11,0
Regulacja, bezstopniowa		Hammtronic
Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	40/45

Wibracje

Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	42/50
Częstotliw. wibracji, tył, I/II	Hz	42/50
Amplituda, przód, I/II	mm	0,62/0,40
Amplituda, tył, I/II	mm	0,62/0,40
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	84/78
Siła odśrodkowa, tył, I/II	kN	84/78

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	4
Układ kierowniczy, rodzaj		obie osie, analogiczny

Układ zraszania

Zraszanie wodą, rodzaj		ciśnieniowe
------------------------	--	-------------

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	160
Zbiornik AdBlue/DEF, pojemność	L	20
Zbiornik wody, objętość	L	810

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	106
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	104

WYPOSAŻENIE

gniazdka 12 V (2x) | 2 duże lusterka robocze i wsteczne | 2 pompy wody | Zgarniacz składany | Obsługa Easy Drive | Pakiet oświetlenia do ruchu na drogach publicznych | Tankowanie pod ciśnieniem od dołu | Tryb ECO | Amortyzowane siedzenie operatora z podłokietnikami i pasem bezpieczeństwa | Uchwyt na napoje | Hammtronic – elektroniczne zarządzanie maszyną | Okno w podłodze kabiny z przodu i z tyłu | Sterownik fotela przesuwany na boki i obrotowy | System zraszający z listwą natryskową z przodu i z tyłu | Filtrowanie wody (3-krotne) | Zbiornik wody z przodu i z tyłu, napełniany z obu stron | Centralny spust wody

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Radio | HCQ Navigator | Urządzenie dociskające krawędzie i urządzenie tnące | Rozrzutnik żwiru | Zastrzyk preparatu chroniącego przed zamrażaniem | Centralny punkt smarowania | Automat zatrzymujący silnik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Akustyczny sygnalizator cofania | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Oświetlenie krawędzi bębna | Oświetlenie bębna | Oświetlenie Coming Home