

Date tehnice

DV+ 90i VV



Cilindri compactori tandem Serie DV+
Cilindru compactor tandem cu două bandaje vibratoare

H278

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Concept de operare Easy Drive
- > Cabină panoramică cu spațiu mare, cu concept de vizibilitate liberă și vedere neobstrucționată asupra bandajelor și șantierului
- > Calitate înaltă a compactării datorată configurării optime a parametrilor de compactare
- > Sistem inteligent de stropire cu apă
- > Sistem electronic de management al mașinii Hammtronic

DATE TEHNICE DV+ 90i VV (H278)

Greutate		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	9560
Greutate funcțională max.	kg	12280
Sarcină liniară statică, față/spate	kg/cm	29,1/27,8
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		22,9/VT1
Dimensiuni utilaj		
Lungime totală	mm	4450
Înălțime totală cu cabină	mm	2965
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2172
Ampatament	mm	3250
Lățime totală cu cabină	mm	1860
Lățime de lucru maximă	mm	3050
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	665/665
Rază de viraj, interioară	mm	3000
Dimensiuni tambur		
Lățime tambur, față/spate	mm	1680/1680
Diametru tambur, față/spate	mm	1200/1200
Forță tambur, față/spate	mm	17/17
Tip tambur, față		neted/nesplitat
Tip tambur, spate		neted/nesplitat
Abatere la ecartament, stânga/dreapta	mm	1370
Motor diesel		
Producător		DEUTZ
Tip		TCD 3.6 L4
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		74,4/101,2/2200
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		74,4/99,7/2200
Nivelul emisiilor de gaz		EU Stage V / EPA Tier 4
Tratarea ulterioară a gazelor uzate		DOC-DPF-SCR
Mecanism de acționare		
Viteză, continuă	km/h	0 - 11,0
Reglare, continuă		Hammtronic
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	40/45
Vibrație		
Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	42/50
Frecvență vibrații, spate, I/II	Hz	42/50
Amplitudine, față, I/II	mm	0,62/0,40
Amplitudine, spate, I/II	mm	0,62/0,40
Forță centrifugă, față, I/II	kN	84/78
Forță centrifugă, spate, I/II	kN	84/78
Direcție		
Unghi de oscilație +/-	°	4
Direcție, tip		Toate roțile, analogic
Instalație de stopire		
Instalație de stopire cu apă, tip		Presiune

Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de combustibil, capacitate	L	160
Rezervor AdBlue/DEF, capacitate	L	20
Rezervor de apă, capacitate	L	810

Nivel de zgomot

Putere acustică dB(A), etichetă	dB(A)	106
Putere acustică dB(A), măsurată	dB(A)	104

ECHIPAMENT

Prize de 12 V (duble) | 2 oglinzi mari de lucru și retrovizoare | 2 pompe de apă | Raclor rabatabil | Concept de operare Easy Drive | Set de iluminat pentru utilizarea pe drumurile publice | Alimentarea sub presiune a rezervorului, de jos | Mod ECO | Scaun șofer cu suspensii, cu cotiere și centură de siguranță | Suport băuturi | Hammtronic – managementul electronic al mașinii | Geam în podeaua cabinei, în față și în spate | Unitate de comandă scaun deplasabilă în lateral și rotativă | Sistem de stopire cu apă cu baghetă de pulverizare în față și în spate | Filtrare apă (triplă) | rezervor de apă în față și în spate, cu posibilitate de alimentare în două părți | Robinet central de golire a apei

ECHIPAMENT SPECIAL

Radio | HCQ Navigator | Dispozitiv presare margini și tăiere | Distribuitor material granular | Injectare antigel | Punct central de lubrifiere | Funcție automată oprire motor | Modul HAMM Temperature Meter (HTM) | Claxon marșarier | Girofar | Iluminat margini bandaj | Iluminat bandaj | Iluminare Coming Home