

ข้อมูลทางเทคนิค

DV+ 90i VV



ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ DV+
ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกันพร้อมดรัมแบบสันสะท้อนสองตัว

H278

ไฮไลต์

- > รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive
- > ห้องคนขับขนาดใหญ่แบบมองเห็นรอบด้านที่มีแนวคิดไร้ขีดจำกัดและมุมมองที่ไม่มีสิ่งกีดขวางของดรัมและสถานที่ก่อสร้าง
- > เทคโนโลยีการบีบอัดที่สูงเนื่องจากการตั้งค่าพารามิเตอร์การบีบอัดที่เหมาะสมที่สุด
- > ระบบพรมน้ำอัจฉริยะ
- > ระบบจัดการเครื่องจักร Hammtronic อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลทางเทคนิค DV+ 90i VV (H278)

น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้องควบคุม	kg	9560
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	12280
โหลดแบบ Static Linear, หนา/หลัง	kg/cm	29,1/27,8
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		22,9/VT1
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	4450
ความสูงทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	2965
ความสูง, การโหลด, นาทิ	mm	2172
ฐานล้อ	mm	3250
ความกว้างทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	1860
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	3050
ระยะทางจากพื้น, ซ้าย/ขวา	mm	665/665
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	3000
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	1680/1680
เส้นผ่าศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	1200/1200
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	17/17
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		แบบเรียบ/ไม่แยก
ประเภทดรัม, ด้านหลัง		แบบเรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตสายพาน, ซ้าย / ขวา	mm	1370
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 3.6 L4
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		74,4/101,2/2200
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		74,4/99,7/2200
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage V / EPA Tier 4
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		DOC-DPF-SCR
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0 - 11,0
ระบบควบคุม ปรับได้อย่างต่อเนื่อง		Hammtronic
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสิ้นสະเทือน	%	40/45
การสิ้นสະเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	42/50
ความถี่การเขย่า, ด้านหลัง, I/II	Hz	42/50
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,62/0,40
แอมพลิจูด, ด้านหลัง, I/II	mm	0,62/0,40
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	84/78
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหลัง, I/II	kN	84/78
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	4
พวงมาลัย, ประเภท		ขับเคลื่อนทุกล้อ, อะนาล็อก
ระบบตัวฉีด		
หัวฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	160
AdBlue/ถัง DEF ปริมาตร	L	20
ถังเก็บน้ำ, ความจุ	L	810
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	106
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	104

อุปกรณ์

เตาเสียบ 12 V (2 ช่อง), กระจกปฏิบัติงานและกระจกมองหลัง ขนาดใหญ่ 2 ตัว, ปั้มน้ำ 2 บั้ม, ตัวปาด พับได้, รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive, ชุดไฟฟ้าสำหรับการทำงานบนถนนสาธารณะ, การเติมแรงดันจากด้านล่าง, โหมด ECO, ที่นั่งคนขับติดสปริง พร้อมที่วางแขนและเข็มขัดนิรภัย, ช่องใส่แก้วน้ำ, Hammtronic - ระบบจัดการเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์, ซองบนพื้นห้องเครื่อง ด้านหน้า และด้านหลัง, ชุดควบคุมสำหรับที่นั่ง เลื่อนด้านข้างและหมุนได้, ระบบพรมน้ำ พร้อมแกนฉีด ด้านหน้า และด้านหลัง, ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น), ถังน้ำ ด้านหน้า และด้านหลัง เติมได้ทั้งสองด้าน, ซองระบายน้ำตรงกลาง

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

วิทยุ, ระบบนำทาง HCQ, เครื่องกดขอบและเครื่องตัด, เครื่องหว่านกรวด, การฉีดสารป้องกันน้ำแข็งเกาะ, จุดหล่อลื่นสวนกลาง, ระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ, เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM), แตรสำหรับการขับถอยหลัง, ไฟเตือนแบบหมุน, ไฟสำหรับขอบดรัม, ไฟสำหรับดรัม, ชุดไฟ Coming Home